

聚异丁烯 B80 德国朗盛

产品名称	聚异丁烯 B80 德国朗盛
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	朗盛:1 B80:1 德国:1
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

产品详情

聚异丁烯的用途工业用途（1）粘接剂（包括压敏胶方面）聚异丁烯和多种高分子量的物质混合在一起，例如：天然橡胶；合成橡胶；高分子量聚异丁烯，石油；无毒和高透明性，用在物品的商标的粘贴，由于聚异丁烯的此种性能，此原料还广泛用于汽车；冰箱防水密封胶领域。合成橡胶基体的压敏胶：常用聚异丁烯作主要成份，例如透明压敏带是聚异丁烯弹性体的高分子与半液体按一定比例混和后涂于透明基材上的。密封腻子配方聚异丁烯38.5 液体聚异丁烯 61.5 液体石蜡 38 松香10氧化锌 54 石棉绒50 三氧化二铬 10此配方主要用于金属粘接缝隙及其他接缝的密封。抗剪强度49KPa。具有较长的贮存期，贮存一年不变质。高分子量聚异丁烯与聚乙烯共混作电缆涂层,还可用于防水胶布、防水石、蜡纸以及热熔胶中。（2）电子绝缘方面：聚异丁烯和天然橡胶以及合成橡胶（丁基胶；SBR）相混合后，具有很好的防水和高强度的透气性能，因为其具有抗老化和抗氧化性，聚异丁烯还用于绝缘带以及电线和通信电缆的防腐蚀带方面。粘性浸渍纸绝缘电力电缆