

实验室防爆气瓶柜.安全柜.双瓶智能带报警钢瓶柜.乙炔氢气气体储存柜

产品名称	实验室防爆气瓶柜.安全柜.双瓶智能带报警钢瓶柜.乙炔氢气气体储存柜
公司名称	深圳市友亿斯工业设备有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	颜色:灰色 型号:YQ2 材质:冷轧钢
公司地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区薛屋九巷6号101
联系电话	0755-84622986 15361638006

产品详情

气瓶柜，顾名思义，就是用来存放气瓶的安全柜，也叫气瓶防爆柜，气体防爆柜。是可以用来储存各类危险气体的安全防护用品柜。在日常生产使用过程中会使用不同类型的气体，如甲烷、乙炔、煤气、氢气、氧气、惰性气体等，诸如此类产品的储存就需要用到气瓶柜。

根据储存的物质来分，安全柜可以分为：化学品安全柜，文件安全柜，个体防护用品安全柜，气瓶安全柜，通风安全柜，毒品安全柜，紧急器材柜等。以上安全柜我司均有生产，销售，我司不仅可以提供常规尺寸安全柜，还可以根据客户要求定做非标尺寸安全柜，为您提供安全便捷的储存方案。气瓶柜用来储存各类危险气体的安全防护用品柜，在日常生活生产过程中会使用到不同类型的气体，如：甲烷、煤气、氢气、氧气、惰性气体等，这类产品的储存需要用到专用的气瓶柜。

气瓶柜参数结构说明；

品名：全钢气瓶柜

品牌：友亿斯

颜色：黄色/灰色

表面：经过严格的酸洗、磷化处理，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理；

规格：手动，双门，带玻璃视窗；

产品技术参数：

单瓶气瓶柜：1900*600*450mm、手动单门；

双瓶气瓶柜：1900*900*450mm、手动双门；

三瓶气瓶柜：1900*1200*450mm、手动双门；

气瓶柜详细介绍：

1、结构：全钢结构。优质冷轧板，液压成型，离子焊接，酸洗磷化，实验室专用环氧树脂粉末，静电喷涂，180 ° 高温固化成型。耐强酸碱。

2、柜体：采用采用优质冷轧钢板，表面磷化处理（对钢板酸洗磷化去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久）烘箱高温固化。结构为全钢对开门。

3、抱箍：采用3mm 厚度优质钢板，抱箍固定链：采用连环钢链，防止 气瓶倾倒。

4、视窗：采用5mm 厚度平板玻璃，钢板镶边固定。

5、防火标志：采用国家标准防火标志。

6、报警器：（选配）采用专用可燃气体探测器，可燃性气体（如甲烷、乙炔、煤气、氢气等）、氯气、氧气、惰性气体等。空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。

7、排风系统：采用MAXAIR 型号风机，配合报警装置，一线连接，在报警后5秒内自动启动排风装置，稀释可燃气体浓度直至低于芯片切点 设定值。

· 8、活动翻板：采用3mm厚度钢板，表面磷化处理（对钢板酸洗磷化去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久）配合车制固 定铰连使用，便于气瓶的装卸。

9、内衬：三防板，稳固承压，配不锈钢可调地脚。

10、配电：采用微电脑定时开关、气敏探头可监测气瓶漏气并自动排风、报警。

11、门板：全钢气瓶柜采用1.2mm 厚优质冷轧板，表面层经耐酸漆涂 处理，防酸碱及防锈。

12、柜体两侧：全钢气瓶柜两侧有PASS 孔，保证柜体内气体流动。

气瓶防爆柜注意事项：带报警系统及自动排风系统；报警器采用微电脑定时开关，高敏探头检测漏气自动排风报警；报警装置可识别；可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等；报警浓度；

气体爆炸浓度下限（LEL）的1/10~1/4；高级实验室特殊气体，采用进口高敏检测系统，可识别氮气、二氧化硫、一氧化氮、碱性气体，二氧化碳等气体；

我司已通过 ISO9001质量体系认证及ISO14001环境体系认证。并严格按照其标准实施运作，从而确保了产品质量，我们深信“细节决定成败”并注重点滴的积累，提倡信赖、沟通、合作、共赢，

更注重行动能力，本着“以人为本，服务至上，诚信高效”作为准则，倍加珍惜每个客户提供给我们的每一次服务机会。在做好生产前、生产中、售后一条龙服务的同时，不断创新。

坚持客户是否满意是衡量我们工作是否合格的标准，最终将赢得您的信赖。