

屋顶风机 屋顶风机厂家 迅远环境

产品名称	屋顶风机 屋顶风机厂家 迅远环境
公司名称	德州迅远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13953453543

产品详情

屋顶风机

在使用过程中应经常注意运转是否正常，应及时检修，使用一段时间后应清扫、防尘、并对各注油孔注油润滑。检查紧固螺母，保证紧固，防止松动。如遇冬季下大雪冰冻时期，屋顶风机厂家，必须经常开动风机，DWT屋顶风机厂家，防止大雪堵塞风机出口。主要有各种高低压离心风机、边墙风机、暖风机，各种轴流风机，风机备件，除尘、消烟净化设备。产品符合国家标准，性能可靠、使用方便、应用范围广。我厂以优良的产品质量，及时的供货速度，诚恳的服务态度，赢得了广大用户的青睐，屋顶风机，我们的服务宗旨“以质量求生存，以诚信求发展”真诚为广大用户提供良好的产品和优质的服务。适于电站、石化、纺织、工厂、仓库、体育场以及各种建筑物的通风换气。本风机采用特殊导流流道和适合通风的低压大流量叶轮。

屋顶风机

特点：DWT屋顶风机由叶轮、风筒、风帽、传动部件、活页风门、防鸟网、安等部件组成。该风机的风筒、风帽、叶轮部件可采用玻璃钢制成，降低整机重量且有良好的耐腐蚀力，根据使用场合的风量、风压和噪声的不同要求，选用以下两种形式的风机：（1）轴流式屋顶风机，代号为DWT-I型，具有风量大，压力较离心式风机低的特点；（2）离心式屋顶风机，代号为DWT-II型，适用于风量较小而压力要求较高的场合。用途：DWT系列低噪声屋顶风机广泛应用于轻工业厂房、民用建筑的送排风，尤其适用吉潮湿及腐蚀性气体的排放。介质温度不超过60℃，气体中不允许含有过量粘性物质。需要可逆式风机的须在订货时指明，可逆式风的风量、风压效率约下降10%-15%。风机由叶轮、风筒、蘑菇形风帽、活页风门、电动机、传动组、安、防鸟网等部件组成。叶轮采用高强度铝合金叶片、具有优良的气动性能和防腐性能。风筒采用玻璃钢材料制成，屋顶风机，具有优良的防腐性能。蘑菇形风门能自动开启，风机停止运转时风门关闭，以减少冬季室内热量的散失。本风机运行时工作介质为工业大气、介质小于等于70度。当介质温度为25度时，相对温度不超过95%，介质的含尘量（含固体杂质）应不超过100毫克/立方米，如风机运行条件超过上述规格。需在定货时提出，作特殊设计。工厂提从的风机性能，均指在标准状况（温度为20度）相对油国庆节50%。屋顶风机-屋顶风机厂家-迅远环境(优质商家)由德州迅远环境科技有限公司提供。屋顶风机-屋顶风机厂家-迅远环境(优质商家)是德州迅远环境科技有限公司（www.sdlbt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。