

莆田自保温砌块 润德建材 自保温砌块厂家

产品名称	莆田自保温砌块 润德建材 自保温砌块厂家
公司名称	山东润德新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城老城街道办事处西关村
联系电话	13375383696

产品详情

自保温砌块的出现，使得很多的建筑都用它来施工，这么多人对自保温砌块都青睐有加，它到底有什么特别之处？这个是自然有的，今天我们就来说说它的优势。一、管线盒及卫生洁具、空调等的吊挂筒便可靠：主体自保温砌块是由内外壁和连接于其间的L型T型连接肋组成，根据设计相应掏去L型T型点状连接肋之间的泡沫。即可在墙体中多方向布置电线管、水管等管线；相对坚实的墙面开孔后，取出周围少量泡沫后填入胶泥，即可在胶泥中埋设开关盒或卫生洁具、空调等的吊挂件，牢固可靠。

现在社会发展如此之快，稍不留神就可能跟不上时代的脚步。而建筑材料也是日新月异，自保温砌块也是一种新型的墙体保温材料，因其节能、省材，自保温砌块供应，价格低深受大家的喜爱，也被广泛应用在各种建筑中。那么自保温砌块被广泛应用原因有哪些呢！1、自保温砌块施工方便，降低造价：和普通的建筑砌块的施工方法基本相同。2、保温性能好，自保温砌块调整EPS板的厚度和密度或品种可以满足不同地区、不同节能阶段、不同体型系数建筑物的保温要求。能降低墙厚，减轻建筑物自重，相应增加建筑物的使用面积。

- 1、采用锚固螺栓加强，自保温砌块厂家，每平米复合板不少于6根，锚固深度不得小于3.5cm.
- 2、混凝土浇筑后及时进行养护，拆模时不得硬挖、硬撬，莆田自保温砌块，轻质保温板不得损坏。
- 3、锚栓的数量和锚固深度、玻纤网格布的搭接长度、镀锌钢丝网必须满足设计及规范的要求。
- 4、复合保温砌块材料应符合设计要求和相关标准的规定。对所用材料的主要技术指标应进行复验和见证取样检测，各项技术指标应符合要求。
- 5、自保温砌块厂家必须执行的规范《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑节能工程施工质量验收

规范》《混凝土结构工程施工质量验收规范》

6、施工前必须向参与施工人员进行技术交底教育，施工中坚持自检、互检和专业检查相结合的原则，每道工序完后，必须经质检部门检验合格后，并经现场监理认可后，方可进行下道工序施工。

7、复合保温板拉接筋每平米不少于12根 10#热镀锌铁丝，埋入混凝土构件中的深度不得小于10cm，镀锌等级为AB级，施工时必须全数调直，锚入钢筋混凝土构件中与钢筋绑扎连接。

大多数新型墙体材料都具有轻质、高强、保温隔热性能好等优点。在新型承重墙体材料中，粘土多孔砖、混凝土小型空心砌块等容重均低于粘土实心砖，而非承重新型墙材的密度就更小。由于使用新型墙体材料的墙体重量轻，哪里有自保温砌块，能大大降低建筑物自重，从而减少了地基与基础的处理难度与费用，有效地提高了建筑物的抗震能力。

目前我市生产的新型承重墙材，其强度等级均为MU10或MU10以上，粘土多孔砖已有MUI5级的产品，少数达到MU20级以上，其强度已超过了常用的粘土实心砖。

在保温隔热性能方面，粘土多孔砖、混凝土多排孔砌块等产品的导热系数均低于粘土实心砖。如粘土多孔砖墙体的导热系数仅为粘土实心砖的70%，240mm厚多孔砖墙的保温能力相当于370mm厚粘土实心砖墙；我市新电罗莎公司生产的混凝土三排孔砌块墙的导热系数仅为粘土实心砖墙的64%。

莆田自保温砌块-润德建材-自保温砌块厂家由山东润德新型建材有限公司提供。莆田自保温砌块-润德建材-自保温砌块厂家是山东润德新型建材有限公司（www.sdrdjc.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘庆彬。