

合肥震科 精准报价 地暖每平方米价格 合肥地暖

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 合肥震科 精准报价 地暖每平方米价格 合肥地暖 |
| 公司名称 | 合肥震科冷暖设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市长江西路拓基城市广场金座B809-810（长江路与天通路交口） |
| 联系电话 | 13721020356 |

产品详情

地暖的主要参数:

- (1)供水温度:50~60℃，最高温度不应超过60℃。
- (2)供水压力:0.3~0.5Mpa，最高不应大于0.8 Mpa。
- (3)供回水温差:不宜大于10℃。
- (4)加热管内热水流速:宜控制在 0.25~0.5m/s。
- (5)地热辐射采暖结构厚度:50~80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度)，地暖每平方米价格，其中隔热层30~50 mm，合肥地暖，填充层25-30 mm。
- (6)地热辐射采暖层结构重量:70~120kg/m。
- (7)每环路加热管长度宜控制在60~80米，最长不应超过100米，每套分集水器不宜超过6个回路。
- (8)地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24~26℃，人员长短期停留的地面温度宜控制在28~30℃，无人员停留的区域地面温度宜控制在35~40℃。

地暖的特点。

1.舒适健康。地暖的温度是自下而上的，给人以温足而头凉的舒适感，符合中医理论。热量主要以辐射的方式传递出来，不会干燥空气，辐射的波长为8-12微米的远红外，对人体有益。

2.节能环保。在达到同样的室温效果，水地暖，比传统采暖可以调低2-3度，有效节约能源。并且不会污染室内空气。

3.散热均匀稳定。由于地暖是通过混凝土传热，热量散发均匀，加之混凝土有蓄能作用，即使间歇供暖也能保持室温稳定。

4.减少楼层噪音。中国楼板一般选用预制板或现浇板，其隔音效果极差，楼上人走动，就影响楼下，装修地暖价格，采用地暖增加了保温层，具有非常好的隔音效果，可降低噪音污染;地面采暖过程寂静无声，室内环境清静，没有空调噪音，这有助于孩子把注意力集中在学习上，从而有利于提高学习效率。

地暖怎么清洗?

使用化学药剂来清洗地暖，关于地暖如何清洗的问题，很多人都会使用化学药剂浸泡，从而达到清洗的效果。因为使用化学药剂的过程中，因为化学药品的浸泡，而使得管道设备里面的一些水垢和泥垢等都脱落下来，让管道更加的畅通，不会阻塞水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效，而且也比较的安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加的彻底，现在很多的人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。

合肥震科 精准报价(图)-地暖每平米价格-合肥地暖由合肥震科冷暖设备有限公司提供。合肥震科 精准报价(图)-地暖每平米价格-合肥地暖是合肥震科冷暖设备有限公司（www.hfzkln.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。