

三网合一分纤箱专业生产加工定制

产品名称	三网合一分纤箱专业生产加工定制
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一分纤箱专业生产加工定制

三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于ftth光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

销售地区：广东省 浙江省 江苏省 广西省 云南省 贵州省 四川省 重庆市 上海市 天津市 海南省 福建省 江西省 湖南省 湖北省 河南省 河北省 陕西省 山西省 安徽省 甘肃省 青海省 宁夏省 新疆省 内 蒙古省 北京 黑龙江省 吉林省 辽宁省 山东省 西藏省

产品规格壁挂式/抱杆式/嵌入式/挂杆式/墙壁式/墙挂式/室外防水/室内/直熔式/

12芯16芯/24芯/36芯/48芯/60芯/72芯96芯/108芯/144芯/

产品简介：

ftth室外壁挂式入墙式三网合一配线箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，防腐防水性能好，使用寿命长。

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等

三、技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70kpa-106kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2db;附加损耗 0.2b

5.回波损耗 45db;附加损耗 5db6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000m 500v(直流电)8.抗电强度:能承受3000v(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

四、适用性指标:1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;2.光纤光缆符合gb/t11819和gb/t7424规范;

3.光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：150*630*800mm 镶嵌式：入墙尺寸145*580*750mm 外墙尺寸145*630*800mm

8.产品重量：壁挂式：22kg 镶嵌式：21kg