

# 关于双组份聚硫密封胶的解释

产品名称	关于双组份聚硫密封胶的解释
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/千克
规格参数	密封胶:建筑密封膏 聚硫密封胶:聚硫密封胶 双组份密封胶:双组份聚硫密封膏
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 关于双组份聚硫密封胶的解释

双组份聚硫密封胶是一种常用的建筑双组密封胶，但是很多人不太清楚这种建筑双组密封胶的特性等等，公司写了这篇关于双组份聚硫密封胶的解释！希望对大家有所帮助，话不多说咱们一起看看吧！

选择双组份聚硫密封胶及橡胶产品时，您是否也有以下的疑问。

#### 1、无实力

一些橡胶制品厂家无生产研发实力，产品迟迟完工，延误工程进度？

#### 2、不环保

部分厂家，无生产标准，无环保标准，产品原材料不够环保？

#### 3、没创新

产品生产技术落后，样式无创新，使用起来不够美观大方？

#### 4、信誉差

无诚信的橡胶厂家为追求高利润，在产品加工过程中偷工减料？

#### 5、无服务

产品安装过程中出现问题，没有人员提供技术支持？

选择我们工程橡胶有限公司提供双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏,我厂双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏规格齐全,价格合理,质量是非常的好的,值得信赖。

双组份聚硫建筑密封胶，外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌,比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力。双组份聚氨酯密封胶产品有着很好的耐磨性、耐刺穿、抗撕裂的性能，这些优异的使用性能，使该产品非常适合使用在公路灌缝中，而聚硫密封胶产品的耐磨性和抗撕裂性就很一般了，相比而言聚氨酯密封材料更加适合使用在公路灌缝中。

双组份聚硫密封胶注意事项：

双组份聚硫密封胶不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。  
施工温度在5℃以上，否则会影响其粘结性和固化速度。施工前做小样试验。  
储存条件：远离火源，避免通风，温度在5℃~30℃

注：双组份聚硫密封胶分为流淌型和非流淌型两种。双组份聚硫密封膏检测对外观的要求，应为膏状物无结皮结块，两组份应有明显颜色差别，密度为1.6g/cm<sup>3</sup>,下垂度≤3mm，表干时间≤24h，适用期≥2h,弹性回复率≥70%。