

石油钻井油田压裂用减阻剂EM-30

产品名称	石油钻井油田压裂用减阻剂EM-30
公司名称	荣盛化工有限公司
价格	9500.00/吨
规格参数	外观:乳状液体 PH值:6~7 密度 (20 :0.9~1.1
公司地址	任丘市津保路法医医院东侧50米路北
联系电话	17717737362 17717737362

产品详情

减阻剂EM-30

用途

减阻剂是压裂液中的主要成分，其性能能使地层形成良好的缝网结构，适合现场连续泥浆混配施工。本品具有减阻性能好，配置工艺简单，溶解速度快，同时具有驱油和提高采收率的作用。粘度小，溶解快，能耗小，抗剪切性好，无毒无污染，无粉尘，流动性好易操作。

产品性能

项目	指标
外观	乳状液体
PH值	6~7
密度 (20 , g/cm)	0.9~1.1
粘度 (0.25%溶液 , 30 , mPa.s)	2
分散性	可在水中均匀分散
相对减阻率	60%

包装说明

本品采用铁桶或塑料桶盛装，每桶净质量为200kg ± 2kg。

储存方法

储存在阴凉、通风、干燥处。有效期为两年，超过两年的，需要重新检验，检验合格仍可使用。

。

