

# 苏州组合冷库建造价格 优质物流冷库造价表

产品名称	苏州组合冷库建造价格 优质物流冷库造价表
公司名称	常州市业骏冷链科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:业骏 型号:铝合金 电动机功率:2.2KW
公司地址	常州市武进区洛阳镇遥洛路29号（注册地址）
联系电话	15961430350

## 产品详情

物流冷库报表 优质组合冷库选购与使用范围业骏食品冷库主要储存：肉类食品、茶叶、食用菌、奶制品、农产品、水果、蔬菜、水产品、冷饮冰淇淋等。食品冷库的保温板：有彩钢、玻璃钢、不锈钢、压花铝等面板，聚氨酯作保温材料，采用先进工艺制成复合保温板，其重量轻、保温效果好、耐腐蚀、抗老化、防蛀、防霉，拆装方便。需要购买冷库却不知如何选择尺寸？下面业骏以苹果冷库的例子来为你讲解一下冷库的尺寸选择。假设设计一个水果冷库，品为晚熟苹果，进库温度25℃，库温0℃，库容为40%，每天的进货量是10t/24h，采用组拼装式冷库，制冷系统为利昂制冷系统。苹果的冷藏条件：贮藏温度1℃；相对湿度为85%-90%；O<sub>2</sub>的含量为1.5%；CO<sub>2</sub>的含量为1%；贮藏期为120天。苹果冷库尺寸计算，根据公式：位=冷库容积×库容率×食品比重式中G—冷库计算位(t)；V1—冷库的容积(m<sup>3</sup>)；

—库容率；s—食品的比重(t/m<sup>3</sup>)根据《冷库设计规范》表3.0.5查得水果的密度为 s=230 kg/m<sup>3</sup>根据《冷库设计规范》表3.0.3初步估计其  $\alpha=0.4$ 得到冷库的公称体积V=326 m<sup>3</sup>冷库高度的确定：净高为3.0m。3.冷库的长宽计算因冷库库板采用彩钢板，维护库板的尺寸为1000×100×4000(mm)，屋顶和地面库板尺寸为1000×100×7000(mm)，因此，冷库的长为：22m，宽为5m。业骏冷链为你介绍医药冷库！医用冷藏库主要用于冷藏常温条件下不能长时间存放的各种医疗品。在低温和冷藏条件下，药物不会变质，并且可以延长药物的保存期限。储存温度通常为-5℃至+8℃。药品冷库库体采用硬质聚氨酯冷库板，采用高压发泡技术一次性浇注而成。双面彩钢板采用先进的偏心钩和凹槽钩，与存储板的偏心连接实现了库板和库板之间的紧密\*。连接，极好的密封度，减少了损失，增强了隔热效果。T型板，墙板和角撑板组合式冷库可以在任何空间中组装。设计科学，简单实用，节能环保。医用冷藏库控制系统：制冷控制系统采用自动微电脑电气控制技术，智能电脑温度控制，高精度温度传感器；库中温度可在+10℃>-20℃范围内设置；自动恒温，自动开关机，无需手动操作数字温度显示可确保存储库中的内容。