

# QE-39-R/D电子打火机

产品名称	QE-39-R/D电子打火机
公司名称	慈溪市启航精密塑料模具制品厂（总经办）
价格	1.00/个
规格参数	产品类别:打火机 品牌:启航 材质:塑料
公司地址	暂无
联系电话	暂无

## 产品详情

产品类别	打火机	品牌	启航
材质	塑料	防风功能	没有
火机油种类	丁烷	产地	浙江
是否一次性	否		

我司专业生产各类塑料打火机，电子打火机，礼品广告打火机，点火枪等等，也可根据客户所需要而订制，还可根据客户喜欢的样品而设计开模生产，公司有专业的产品设计及模具设计人员，有十多年火机精密模具开发经验。

产品模具精密，质量保障，外观经典优雅，漂亮大方，色泽耀眼。现有红黄紫绿蓝五色，如需其它颜色可随样板调制。

以下为打火机使用注意事项：

- 1、 内含加压易燃气体，请远离儿童
- 2、 请勿穿刺或抛玩打火机，切勿抛入火中
- 3、 请在通风环境使用，注意易燃物品
- 4、 火头方向严禁朝向脸部、皮肤及衣物等可燃性物质，以免发生危险
- 5、 点火时请认准出火口的位置，适度按打点火。不同款式的打火机采用不同方式点火：分为直打、侧打、边打；汽油机应快速磨擦砂轮；朗声机用大拇指自右向左快速磨擦滚筒
- 6、 使用时，若不小心有烟灰等杂物掉入出火口，应及时用力吹气以除去杂物，否则会引起着火不良
- 7、 朗声和汽油打火机，如机盖一打开，气体就开始逃逸。因此，未点火时，请务必盖紧机盖保存
- 8、 本产品不适合于照明，请勿持续燃烧超过 1 分钟，以免高温烫伤皮肤
- 9、 请勿长时间将打火机处于高温环境中（摄氏 50 度 / 华氏 122 度），及避免长时间阳光直射，如炉灶周围，室外封闭的无人车厢和后备箱
- 10、 由于海拔 3000 米以上地区的气候对燃烧条件的限制，防风及直冲类打火机的点火性能会受到较大影响。此时建议使用明火类

打火机11、

台式等工艺品类打火机在使用时，应明确其出火口、按打、进气口、火焰调节器的位以做到正确使用12、应使用合格的丁烷气体，劣质气体可能损坏打火机或减少使用寿命

标准精确的模具图纸精美的产品设置

我司专业生产各类塑料打火机，电子打火机，礼品广告打火机，点火枪等等，也可根据客户所需要而订制，还可根据客户喜欢的样品而设计开模生产，公司有专业的产品设计及模具设计人员，有十多年火机精密模具开发经验。

产品模具精密，质量保障，外观经典优雅，漂亮大方，色泽耀眼。现有红黄紫绿蓝五色，如需其它颜色可随样板调制。

以下为打火机使用注意事项：

1、 内含加压易燃气体，请远离儿童2、 请勿穿刺或抛玩打火机，切勿抛入火中3、

请在通风环境使用，注意易燃物品4、

火头方向严禁朝向脸部、皮肤及衣物等可燃性物质，以免发生危险5、 点火时请认准出火口的位置，适度按打点火。不同款式的打火机采用不同方式点火：分为直打、侧打、边打；汽油机应快速磨擦砂轮；

朗声机用大拇指自右向左快速磨擦滚筒6、

使用时，若不小心有烟灰等杂物掉入出火口，应及时用力吹气以除去杂物，否则会引起着火不良7、

朗声和汽油打火机，如机盖一打开，气体就开始逃逸。因此，未点火时，请务必盖紧机盖保存8、

本产品不适合于照明，请勿持续燃烧超过1分钟，以免高温烫伤皮肤9、

请勿长时间将打火机处于高温环境中（摄氏50度/华氏122

度），及避免长时间阳光直射，如炉灶周围，室外封闭的无人车厢和后备箱10、 由于海拔3000米以上地区的气候对燃烧条件的限制，防风及直冲类打火机的点火性能会受到较大影响。此时建议使用明火类打火机11、

台式等工艺品类打火机在使用时，应明确其出火口、按打、进气口、火焰调节器的位以做到正确使用12、应使用合格的丁烷气体，劣质气体可能损坏打火机或减少使用寿命