

成都浪潮服务器代理商 浪潮NF5280M5机架式服务器报价

产品名称	成都浪潮服务器代理商 浪潮NF5280M5机架式服务器报价
公司名称	金牛区佳信诚电子产品经营部
价格	15669.00/台
规格参数	品牌:浪潮 型号:NF5280M5 产地:中国
公司地址	成都市武侯区一环路南一段20号普利大厦B座904
联系电话	028-87422736 18980505394

产品详情

我公司主要经营联想服务器总代理，联想服务器代理商，华为服务器代理商，网络设备，会议平板代理商，深信服授权经销商

我们的地址：成都市武侯区一环路南一段20号普利大厦B座904电话：028-85510196联系手机：18980505394
15928730755期待您的咨询

产品特性

极致性能体验

全新计算平台提供强劲计算能力，支持全新一代英特尔 至强 可扩展处理器，最大支持TDP 205W CPU. 最高主频3.6 GHz、38.5 MB L3缓存和2条10.4 GT/s UPI互连链路，使服务器拥有高的处理性能。

可以支持24个热插拔NVMe SSD全闪配置，极致的存储IO带来存储性能质的飞跃，消除存储瓶颈。

灵活配置选择

全模块化设计，存储、IO、异构模块按需搭配，可提供30多种应用配置。

在2U机箱狭小的空间内可容纳高达20块3.5"硬盘，内置2块M.2硬盘，实现存储存储模块的个性化选择。

支持OCP和PHY网卡自由切换，提供1G、10G、25G、40G多种网络接口选择，为应用提供更加灵活的网络结构。

支持Intel集成I/O技术，可将PCI Express

3.0控制器集成到英特尔至强可扩展处理器中，能够显著缩短I/O延迟并且提高总体系统性能。

智能开放管理

浪潮的功耗管理技术可帮助用户对系统功耗进行精确的实时监测和控制，独家实现功耗感知技术（Power telemetry），配合PTAS功能及Node manager 3.0技术可以有效进行全面能耗管控，进一步提高整体IT架构的能效表现。提供浪潮可视化管理模块，管理人员可快速确定需维护的设备，大大减小管理员的工作压力。

提供服务器快速光路诊断方法，使用的LED指示灯，不仅大大节约了主板上的空间，还能更加直观、快捷地显示服务器上电时序进度，为服务器调试带来了便利；使管理人员可快速确定需维护的设备，大大减小管理员的工作压力。

处理器

支持全新一代英特尔 至强 可扩展处理器1~2颗（Platinum, Gold, Silver, Bronze）

采用风冷散热时最大支持TDP 205 CPU

芯片组

C622/624

内存类型

24块DDR4 Registered、LR DIMM，支持AEP内存，支持高级ECC、内存在线热备、内存镜像技术

USB接口

1个前置USB2.0接口，1个前置USB3.0接口，2个后置USB3.0接口，2个内置USB3.0接口

显示接口

1个前置VGA接口

1个后置VGA接口

串行接口

1个后置串口

UID指示灯

1个UID指示灯及其按键（前、后各1个）

光驱

支持外插USB光驱

RAID控制器

主板集成SATA控制器、PCI-E外插卡，支持12G RAID卡，支持RAID 0、1、10、1E、5、50、6、60等，支持4GB缓存，支持Cache超级电容保护，提供RAID卡状态迁移、RAID卡配置记忆

网卡控制器

支持OCP标准卡或PHY卡、PCI-E外插卡

支持WOL及PXE等功能

显卡

主板集成图形控制器，32MB显存

系统管理

板载BMC管理模块，支持带外和带内远程管理控制，如IPMI2.0、KVM Over IP、SOL、SNMP等，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，可检测SSD盘使用寿命。

浪潮原厂管理软件，可以同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量日志收集等。

支持中文BIOS界面设置，支持TPM/TCM安全模块，支持带内和带外安全管理。

PCIE扩展

支持9个PCIE插槽，1个OCP/PHY卡专用PCIE插槽

最大支持4个双宽GPU、8个单宽GPU

通过GPU BOX PCIE扩展可单机最大支持16块GPU卡

内置存储

2块M.2SSD

硬盘数量

前置：最大12块3.5英寸硬盘或25块2.5寸硬盘

内置：最大4块3.5英寸硬盘，2块M.2 SSD

后置：最大4块3.5英寸硬盘+4*2.5寸硬盘

操作系统

Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Vmware ESXi、Oracle Linux 6.9、Oracle Linux 6.10、Oracle Linux 7、Oracle VM 3.4等

集成系统认证

本产品已通过路坦力认证服务器（HFCL, hardware firmware compatibility list），融合本产品及路坦力HCI技

术的一体机方案请参见：<http://www.inspur.com/lcjtww/2315499/2315503/2317669/2318141/2460712/index.html>

电源

可选配单个或两个热插拔冗余电源，支持1+1冗余（支持白金和钛金电源）

550W AC

800W AC

1300W AC

1600W AC

90 V~264 V AC 或 200 V ~ 300 V DC（请以主机铭牌标签上的电源输入值为准）

主机尺寸

435mm(W) × 87mm(H) × 779.5mm (D)

产品重量

满配<31kg

工作环境温度

0 ~35（高温配置支持0 ~45，详情请咨询浪潮公司）