

# 移动式环保空调 环保空调 科乃信

产品名称	移动式环保空调 环保空调 科乃信
公司名称	东莞市科乃信机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇桥梓村首长工业园16栋1楼
联系电话	13428634278

## 产品详情

### 如何选择适合自己的工业冷风机

工业冷风机是由表面积很大的特种纸质波纹蜂窝窝状湿帘，高效节能风机，水循环系统，浮球阀补水装置。机壳及电器元件等组成。

工作原理：当风机运行时工业冷风机腔内产生负压、使机外空气通过吸水性很强的湿帘进入腔内，湿帘上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，净化、冷却增氧的冷气被风机送入车间，通过不断对流，从而使厂房和车间达到制冷的效果。

### 如何选择工业冷风机。

首先需要考虑房间的具体情况。一、冷风机的冷（热）负荷应与使用房间的空间大小适合。一般家庭，单位面积所需的冷负荷为每平方米140w—170w，单位面积所需的热负荷为每平方米200w—230w。1匹冷风机代表的制冷（热）能力是735w。按照这个标准来选择冷风机匹数的大小就可以了。第二、冷风机类型也要适合房间空间。比如窗式冷风机比较适用于小面积房间，分体壁挂式冷风机适用面积小于15平方米的房间，柜式和吊顶式冷风机适合更大的房间，移动式冷风机适用于局部制冷。

一、环保空调长期停止运行，一部分零件暴露在空气中，环保空调设备，甚至风吹日晒雨淋，外表很容易出现生锈的情况。再次使用时不但影响风机的外观，而且风机运行的速度会受到一定的影响。这是很多环保空调使用者都遇到的问题。其实，防止环保空调生锈的办法很简单。最常见的办法是在那些容易生锈的零部件上涂上防锈剂。当然，必须减少环保空调在日光下曝晒，不可在潮湿的空气中长期搁置。

二环保空调长时间不使用，主轴长期处在静止状态，就非常容易变形，环保空调，甚至发生弯曲的情况，再次使用时主轴偏离运行轨道造成风向不对和风力减少，就会空调的影响运行质量。因此，在不使用的时候需要每隔一段时间让主轴等部件运行，让其旋转180°，这样主轴就不会因为长期静止而出现变形，甚至弯曲的情况。风机长时间静入或者不是放任不管，

水源应该为清洁水，环保空调公司，以保持环保空调管路畅通和水帘的高效率。如有发现水帘供水不足

或者是不均时，要检查底盆中是否缺水（底盆中浮球阀能自动补水和断水），水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口，尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞，移动式环保空调，检查喷水管路是否位于湿帘的正中。）对于水帘+环保空调控制开关应该装安在室内，在使用前，应该确保水帘和底盆中无杂物，每年清洗1~2次，冬季不使用时需要将底盆内的水放干，用塑料布箱体包扎好，以免杂物进入机内，防止灰尘。

## 清洗方法

在清洗环保空调时需要断开电源，折开空制板，以防有人误导开关，造成危险。拧下环保空调过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网，当然湿帘的拆法也是如此。

小心的拆下环保空调四块过滤网，用清水浸泡然后冲洗干净。记住不能放任何的化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压也不要太高，以免冲坏过滤网和湿帘。

移动式环保空调-环保空调-科乃信(查看)由东莞市科乃信机电设备有限公司提供。东莞市科乃信机电设备有限公司（[www.knxjd.com](http://www.knxjd.com)）是从事“销售,安装,空调,风机,空气能热泵,空压机,净化水处理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生