

# 广东混凝土密封固化剂地坪 东莞耐磨硬化地坪施工

产品名称	广东混凝土密封固化剂地坪 东莞耐磨硬化地坪施工
公司名称	广东图腾地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	图腾地坪系统:密封固化剂地坪
公司地址	万江街道小享市场批发市场A66-67号二楼
联系电话	22828599 13347535080

## 产品详情

混凝土密封固化剂目前在地坪行业中不可谓不火热，很多工业、商业领域都换上了混凝土密封固化剂地坪，比如工厂车间、地下车库、物流仓库、大型超市等场所。很多人想要施工混凝土密封固化剂地坪但不知道如何下手，下面就让小编给大家介绍一下混凝土密封固化剂地坪的施工流程。

混凝土密封固化剂地坪具有如下功能特点：

地板使用图腾混凝土密封固化剂之后除了可以提高地面的强度、硬度，还可以有效密封地面，有效防治地面起尘起砂，提升地面的耐磨性。图腾混凝土密封固化剂还可以渗入地面内部5-10mm，填补地面表面的孔隙，在地表形成一个密实的整体，防止油污等污染物渗入地板内部破坏地板内部结构，并且易于清理。在提升地坪性能的同时，还兼具一部分的装饰作用，可以使地板具有大理石般的光泽，并且越用越亮，一举两得。

混凝土密封固化剂地坪施工流程如下：

### 1、基层处理

使用专业的清理工具将地面上的一些杂物、灰尘清理掉，并且将一些地面松动部分敲掉，之后再对地面一些坑洼，砂眼等地方用水泥砂浆配合地坪修补剂进行修补。

### 2、粗磨地面

采用50#80#100#金刚片依次进行打磨，使用匀速交叉法将表面完全清理，然后使用吸尘器将粉尘清理干净

### 3、第一遍固化

在100#金刚片研磨完地面清洁干燥之后，使用自动喷雾器或者滚筒将思诺混凝土密封固化剂（材料按1:5兑水稀释）均匀喷洒在地面。保持整个地面浸润达到2个小时，使固化剂能够充分渗透进地面。（固化剂汇集处可以用拖把除去残余涂料）

等固化剂干燥12个小时再按50#、150#、300#树脂磨片依次进行运输交叉式研磨，直到地面看不到划痕和水泥收光时留下的刮刀痕迹，之后除尘晾干地面。

### 4、第二遍固化

待第一遍固化干燥完毕后，再次使用自动喷雾器或者滚筒将固化剂材料匀速喷洒在地面保持湿润，2个小时后再用1000#高抛垫快速均匀交叉研磨地面，磨去地面残留的材料，磨完后把地面清洗干净即可。

### 5、细磨地面

使用500#树脂磨片快速匀速交叉式研磨，直到地面摸起来光滑为止。

### 6、精磨地面

依次采用1000#、2000#、3000#的树脂干磨片重复第五步的500#的研磨步骤，尽量控制在匀速，直至地面出现石材表面一样光亮

### 7、边角处理

对于墙角、柱角等则要使用手提式角磨机进行研磨，其成品效果会比大面积施工略差些。

### 8、清理地面

用多功能擦地机或抛光机加百洁垫正常干抛，用吸尘器将灰尘清理干净，保持收工前的地面清洁。