

四川浪潮服务器代理商 浪潮NF5270M5服务器批发

产品名称	四川浪潮服务器代理商 浪潮NF5270M5服务器批发
公司名称	金牛区佳信诚电子产品经营部
价格	17996.00/台
规格参数	品牌:浪潮 型号:NF5270M5 产地:中国
公司地址	成都市武侯区一环路南一段20号普利大厦B座904
联系电话	028-87422736 18980505394

产品详情

我公司主要经营联想服务器总代理，联想服务器代理商，华为服务器代理商，网络设备，会议平板代理商，深信服授权经销商

我们的地址：成都市武侯区一环路南一段20号普利大厦B座904电话：028-85510196联系手机：18980505394 15928730755期待您的咨询

产品亮点

超高的性价比

支持全新一代英特尔 至强 可扩展处理器，单CPU最高拥有26个内核，最大支持TDP150W，

最多可搭配16个DDR4-2666内存，内存容量可达1TB，支持RDIMM，LRDIMM,支持ECC、内存镜像、热备

支持4个热插拔NVMe SSD配置，可提供的IOPs十倍于高端企业级SATA SSD，存储性能实现质的飞跃

灵活扩展能力

前置支持12块3.5” 硬盘或25块2.5” 硬盘，后置2块M.2硬盘或2块2.5” SATA硬盘，存储容量显著提升，实现海量存储。

支持2个M.2 SSD，从而实现更快更安全的操作系统启动。

支持6个 PCI-E 3.0插槽，满足高端客户对系统功能和性能的需求

安全可靠，易用方便

基于人性化设计理念，整套系统大部分可实现免工具维护。通过部分结构件增强优化，实现快速拆装，大大缩短运维时间。

通过浪潮的智能调控技术，内部进行了散热优化，使服务器可以在最45度的环温中稳定运行

应用BMC新技术，使技术人员可以通过Web管理界面、故障诊断LED等指引设备，并可通过前面板上的UID指示灯标记有故障的机器，快速找到已经发生故障（或者正在发生故障）的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度，并且提高系统可用性

所有插拔部件使用防呆设计，使维护更加方便

型号

NF5270M5

规格

2U 机架式服务器

处理器

支持1到2个英特尔至强系列可扩展处理器：

芯片组

Intel C621

内存

最大支持16根内存。每个处理器支持4个内存通道,每个通道最大支持2个内存插槽。内存最大速度可达2666MT/s。支持RDIMM,LRDIMM内存。内存保护支持ECC、内存镜像、热备

内存最大容量

RDIMM: 两颗处理器最大支持16 × 64GB内存条，容量可达 1TB

LRDIMM: 两颗处理器最大支持16 × 64GB ，容量可达1TB

存储

前置面板

2.5x8_4NVMe+4SAS

2.5x8_SAS/SATA

2.5x25_SAS/SATA

3.5x4_SAS/SATA

3.5x4_4NVMe*SAS

3.5x12_SAS/SATA

后置面板

M.2_SATA (只能使用3.5机箱)

2.5x2_ SATA/SAS

M.2& SD

最大支持两个 80mm SATA M.2

存储控制器

RAID卡控制器

SAS3108、 9361-8i、 PM8060

SAS卡控制器

9400-8i、 SAS3008IT

板载形式支持两种模式混插SATA/NVMe;通过三个SATA控制器最多可以支持12块SATA硬盘

通过RIAD卡提供 RAID 0/1/5/6/10/50/60(NVMe暂不支持)

Software RAID 支持 RAID 0/1/5

网络接口

主板通过PHY集成2个高性能千兆网口, 不支持10/100Mb

显卡控制器

AST2500 BMC芯片 , 支持IPMI2.0管理功能 , 显存32M 最大支持 1920x1080p

I/O 扩展插槽

最大支持6个标准PCIe ,

CPU0 :

Slot x8+x1 半高半长 (支持NCSI)

slot x16半高半长

slot x8 (x16 connector) 半高半长

slot x8半高半长

CPU1 :

Slot x16半高半长

接口

1个前置USB3.0+1个前置USB 3.0 (支持USB2.0和外插LCD液晶管理模块)

1个前置VGA

1个后置千兆管理网络接口、

1个后置VGA

2个后置USB 3.0

1个双口千兆网卡只支持千兆，不支持100M

风扇

4个4 Pin PWM 8038风扇

电源

单/双电550W/800W/1300W ;

1+1冗余 ; 2个电源模块 ;

采用单一电源模块形式实现单电模式支持 ;

NM4.0功能 ;

所有交流电源同时支持240V DC

交流范围 : 90-264V AC

直流范围 : 180-300V DC

系统管理

1. 主板集成BMC管理芯片，标配KVM功能，提供1个独立的1Gb网络RJ45型管理端口，网口速率支持10/100/1000M自适应切换；
2. 支持外插自研网卡提供NCSI功能

操作系统

详见6.13章节

Microsoft Windows Server

Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware

SUSE

Neokylin

Orcal

Citrix

Ubuntu

Oracle Linux 6.9

Oracle Linux 7

Oracle VM 3.4

尺寸

447 宽 × 87 高 × 720 深（单位：mm）

651 宽 × 307 高 × 971 深（外包装箱单位：mm）

最大重量

26.8kg（包括：主机）

32.80 kg（包括：主机+包装箱+导轨+配件盒）