

# 玻璃幕墙施工工程 宿州玻璃幕墙施工 安徽五松建设工程有限公司

产品名称	玻璃幕墙施工工程 宿州玻璃幕墙施工 安徽五松建设工程有限公司
公司名称	安徽五松建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市黄山路588号大溪地现代城5C栋9层
联系电话	13966755728

## 产品详情

### 4 安装横梁

确定各横梁在立柱的标高，用铝角将横梁与立柱连接起来，横梁与立柱的接触处设置弹性橡胶垫。相邻两横梁水平标高偏差 1mm。同层横梁的标高偏差，当幕墙宽度 ≤ 35m时， ≤ 5mm；当幕墙宽度 > 35m时， ≤ 7mm，同层横梁安装应由下而上进行。

### 5 安装玻璃

明框幕墙：明框幕墙是用压板和橡皮将玻璃固定在横梁和立柱上。固定玻璃时，单元式玻璃幕墙施工，在横梁上设置定位垫块，垫块的搁置点离玻璃垂直边缘的距离宜为玻璃宽度的1/4，且不宜 < 150mm，垫块的宽度应 ≥ 所支撑玻璃的厚度，长度不宜 < 25mm。

安全实用，如果使用内开平开窗，小孩儿很容易碰到头，而且若玻璃不够牢固，在高层风大时，窗户一开一关很容易震碎玻璃。即便是如今的高层建筑，遇大风时，平开窗也很难固定；这时若采用悬窗，特别是上悬内开和下悬外开，则能避免以上所说的问题；内开悬窗从角度上来讲，45°以下时打开窗户，其受力面较小，一是能保证窗户的安全，二是对零件的要求也小。如果开角太大，无框玻璃幕墙施工，那么在窗户裂开的方向分力就会大。该情况下一方面无法防范突然的强风，另一方面对支撑的零件的质量要求也较高，零件的老化程度也会更快。

玻璃幕墙保养和维修需注意：

- (1) 应根据幕墙的积灰涂污程度，确定清洗幕墙的次数和周期，每年至少清洗一次。
- (2) 清洗幕墙外墙面的机械设备（如清洁机或吊篮），应有安全保护装置，不能擦伤幕墙墙面。
- (3) 不得在4级以上风力和大雨天进行维护保养工作。
- (4) 如发现密封胶脱落或破损，应及时修补或更换。
- (5) 要定期到吊顶内检查承重钢结构，如有锈蚀应除锈补漆。
- (6) 当发现玻璃有松动时，要及时查找原因和修复或更换。
- (7) 当发现玻璃出现裂纹时，要及时采取临时加固措施，并应立即安排更换，以免发生重大伤人事故。
- (8) 当遇台风、地震、火灾等自然灾害时，灾后对玻璃幕墙进行全1面检查。
- (9) 玻璃幕墙在正常使用情况下，每5年要进行一次全1面检查。

玻璃幕墙施工工程-宿州玻璃幕墙施工-安徽五松建设工程公司由安徽五松建设工程有限公司提供。安徽五松建设工程有限公司（[www.ahwsjs.com](http://www.ahwsjs.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽五松——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市黄山路588号大溪地现代城5C栋9层，联系人：刘经理。

。