

TWC601多路温度记录仪

产品名称	TWC601多路温度记录仪
公司名称	广州智品汇电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇兴业大道13号一楼
联系电话	18820036852

产品详情

TWC601多路温度记录仪产品说明：

新一代彩屏无纸记录仪，多路万能输入，可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。

技术说明：

- 1、进口SHARP 10.4 英寸800x 600点阵TFT 高亮度彩色图形液晶显示屏，CCFL背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角;
- 2、 屏幕亮度可以自由调节;
- 3、 高速、高性能32位ARM微处理器，画面响应时间小于0.5秒，可同时实现18路信号的检测、记录、显示和报警输出;
- 4、 采用最新大规模集成电路.国际名厂元器件精心设计;
- 5、 大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据;
- 6、 全隔离万能输入，可输入多种信号，无需跳线，通过软件组态即可;
- 7、 输入众多类型型号，电流：4~20mA、0~20mA、0~10mA
电压：±5V、1~5V、±10V、0~20mV、0~100mV、电阻：0~400
热电偶：S、R、B、K、N、E、J、T、WER5-26、WER3-25、F1、F2
热电阻：Pt100、Pt1000、Cu50、Cu53、BA1、BA2

- 8、 工程量显示数值范围宽，可显示5位数值：-9999 ~ 19999;
- 9、 支持真空度科学计数法显示;
- 10、 低温漂测量精度 $\pm 0.1 \sim \pm 0.2$ ；
- 11、 曲线显示可以自由组合，自定义曲线颜色;
- 12、 曲线走纸方式可设定横向或纵向;
- 13、 中文菜单组态、显示工程位号，工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
- 14、 使用T6拼音输入法，自由输入位号和单位;
- 15、 报警显示，同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。
- 16、 使用USB接口转存和备份历史记录，支持2G和4G优盘;同时支持了SD卡备份，可实现海量存储;
- 17、 标准Modbus通讯协议，标配RS485通讯接口，通讯数据可传到用户的服务器;亦可通过局域网通讯，把数据传到用户的服务器;
- 18、 集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行;
- 19、 仪器外观尺寸：280mm(宽) × 250mm(深) × 285mm(高)