

鑫涛塑胶 介质桶用陶瓷衬板批发价格 青岛陶瓷衬板

产品名称	鑫涛塑胶 介质桶用陶瓷衬板批发价格 青岛陶瓷衬板
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区
联系电话	15315895091

产品详情

陶瓷衬板粘贴工艺是怎么样的？

高温陶瓷片胶为单组份有机硅粘接剂，黑色、红色膏状，室温表干20min，高炉混料仓专用陶瓷衬板，固化时间24小时。固化后的胶层强度高，抗冲击性能优异，耐高低温，耐温范围为-60-280℃，耐老化。用于金属、陶瓷、水泥、玻璃、石材和表面活性能高的塑料之间的自粘、互粘和密封。尤其适用于耐高温场合的陶瓷片的粘贴，如火电厂磨煤机出口管道、排粉机内壳、钢铁厂除尘系统、风管弯头等处耐磨陶瓷片的粘贴。

严酷的国际竞争环境下，防脱落耐磨陶瓷衬板，水泥生产需要进行连续无故障地操作运行，陶瓷衬板孔板/平板现货供应，耐磨陶瓷片对于水泥厂降低经营费用、减少维修需求、合理配置劳动定员来说十分重要。

在20世纪中叶，称量斗衬板氧化铝陶瓷衬板安装，水泥厂的建设者们和经营者们选用了传统的金属材料，甚至考虑使用特殊的合金材料来制造设备，但在工业实践中，它们始终未能达到理想的使用寿命。随后，人们开发了耐磨材料衬砌来解决生产中的磨损问题。此后，这种趋势一直在延续。

氧化铝陶瓷衬板厂家

抗冲击型陶瓷衬板衬板用于安装在物料大、冲击力强的设备上做防磨内衬。

抗冲击型陶瓷衬板陶瓷的球面设计，可以有效地分解对衬板的冲击。

本产品系列可自行切割、弯曲，现场安装方便快捷，青岛陶瓷衬板，使用于各种形状设备。

一、产品构造

通过螺柱焊机把定制螺钉将陶瓷直接焊接在钢铁材料上，配合各种环氧树脂胶粘剂或无机高温粘接剂，达到耐磨损，介质桶用陶瓷衬板批发价格，耐腐蚀的作用。采用无机胶粘剂可运行在700 ° C工况环境。

二、适用范围

该产品主要使用于颗粒磨损严重，环境温度高的除尘管道、输送、混合等设备上。

衬板大小及厚度可根据设备工况及客户要求设计制作。

我公司可以根据设备状况和客户要求生产各种型号的耐磨陶瓷衬板。详情请咨询我公司客服。

耐磨陶瓷衬板应用行业

港口行业

泊位固定漏斗，斗轮机固定漏斗，皮带机转运站固定漏斗，卸船机料斗、陶瓷滚筒包胶、耐磨陶瓷衬板；

冶炼行业

输料系统：头部溜子，料仓（中间仓，尾仓），振动筛料槽，焦炭斗，计量斗、陶瓷滚筒包胶、耐磨陶瓷衬板；

配料系统：配料斗，一次（二次）混合机、耐磨陶瓷衬板；

焙烧系统：单仓泵焙砂管，配料斗，灰斗，中间仓料斗、耐磨陶瓷衬板；

鑫涛塑胶(图)-介质桶用陶瓷衬板批发价格-青岛陶瓷衬板由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司（www.xintaosujiao.com）位于山东临沂市高新技术产业开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫涛塑胶在隔音、吸声材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫涛塑胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫涛塑胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。