

# 复合及功能型刺过滤毡 聚脂纤维

产品名称	复合及功能型刺过滤毡 聚脂纤维
公司名称	抚顺环美环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	成分及含量:聚脂纤维 幅宽:110-120 ( cm ) 规格:按照客户要求
公司地址	抚顺经济开发区李石经济区顺远街
联系电话	56601582 13941354987

## 产品详情

成分及含量                      聚脂纤维                                      幅宽                                      110-120 ( cm )  
规格                                      按照客户要求

防静电针刺过滤毡：

在滤料基布中加入导电纱线或在纤网中混入导电纤维，避免静电危害。 用于静电、易爆和易燃的含尘烟气过滤。如木业、化工、煤粉、焦化等。

性能指标	形态特性				透气量 ( m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .min )	强力特性		伸长特性		捕尘特性		
	构成纤维/ 基布	加工方法	克重(g/ m <sup>2</sup> )	厚度( mm)		断裂强度(n/5 × 20cm)		断裂伸长率(%)		静态	动态	工
						经向	纬向	经向	纬向	连续	瞬间	
滤料名称												
涤纶防静电针刺过滤毡	涤纶/短纤 + 导电丝	针刺热定型压光	450-700	1.5 ~ 2.6	28.8-9.6	850-1200	1000-1400	<35	<55	99.5	99.9	1
涤纶纤维防静电针刺过滤毡	涤纶 + 导电纤维/短纤	针刺热定型压光	450-700	1.5 ~ 2.6	28.8-9.6	850-1200	1000-1400	<35	<55	99.5	99.9	1