

1029连续测氦仪

产品名称	1029连续测氦仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:1029连续测氦仪 型号:1029测氦仪 检测:氦气
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

1029连续测氦仪

实钟显示时间、日期。通过编程可以延迟12小时后开始，测试完成后自动关机。9伏电池可以工作300小时，显示电池状态，软件允许只读时间数据参数，也可以附加气候测试地址和联系信息，附加检测地的照片等。通过USB电缆连接线接入Windows操作系统，串口用于计算机下载和热敏打印输出。新型1029连续测氦仪是专有的电子检测装置，用于测量空气中的氦气。1029连续测氦仪用户可以编程，16字符LED显示引导你通过简单设定程序，输入检测单位信息，地址，国家电话号码等信息。这些信息可以储存在内存中并在每一次报告中可以打印出来。

1029连续测氦仪实钟显示时间、日期。通过编程可以延迟12小时后开始，测试完成后自动关机。9伏电池可以工作300小时，显示电池状态，软件允许只读时间数据参数，也可以附加气候测试地址和联系信息，附加检测地的照片等。通过USB电缆连接线接入Windows操作系统，串口用于计算机下载和热敏打印输出。

1029连续测氦仪可以检测温度、大气压力和相对湿度等环境条件参数。它提供2个敏感元件灵敏度提供了一倍。用于打印报告的PC软件,包含在仪器内部，如果现场需要打印报告可以插入仪器一个小打印机。

放射物氦检测

电源

电缆

说明

计算机需要的设备

2个扩散二极管检测器

12伏直流电源通过外部110-230 VAC电源变换器供电, 200 mA内部9伏碱性电池供电，提供大于100小时的操作时间。

具有3个插头标准6英尺电源线，6英尺长USB标准电缆，USB连接器“a”和USB连接器“b”

尺寸:

4.62 × 8.22 × 3.92

重量:

大约.3 lbs

计算机:

较低奔腾，USB口

	操作系统:	Windows 95或更高
	软硬件相结合:	工厂安装flash 内存
测量范围		0.1 ~ 999.9 pCi/l/1000 ~ 9999 pCi/l/1 ~ 9999 Bq/m ³ 10.00 ~ 99.99 kBq/m ³
测量精度		± 25% or 1 pCi/l, 24小时
测量时间间隔		Model1029: 0.5,1, 2, 4, 8, 12, 16, 20,24小时
灵敏度		Model1029: 5 cph/pCi/l
用户界面	控制面板:	16 字符 LCD , 3字符显示低电源
	键区:	面板上有6个瞬间开关