

娄底塔利木,非洲塔利实木地板现货

产品名称	娄底塔利木,非洲塔利实木地板现货
公司名称	上海弋景实业有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:弋景实业 规格:齐全可定尺加工 发货地:上海
公司地址	上海市宝山区宝杨路1800号2幢A3532室
联系电话	021-60340744 13818212527

产品详情

娄底塔利木,非洲塔利实木地板现货 ==上海弋景实业公司硬杂木经营：印尼菠萝格、菠萝格(塔利)、第伦桃、南美柚木、柚木红铁木、阿摩栋等，

木材材性：光泽强。纹理交错；结构中；甚重硬；强度高；干缩甚大。锯困难，易钝锯；锯屑能刺激鼻喉；砂光、车旋、胶黏性能好。很耐腐，抗白蚁。干燥慢，易翘曲和开裂。

木材用途：适用于重型建筑、耐久性用材、桥梁、港口和码头用材、枕木、重载地板、车辆、鱼船、工具柄等。

识别要点：树皮具浅凹坑。内皮深棕褐色；材表及皮底具波痕。材质甚重硬。

木材性状

心材：暗红褐色至褐色，略具深色条纹。

边材：与心材区别极明显，浅黄白色。

纹理：交错。

结构：粗，均匀。

气干密度：约0.80g/立方厘米

抗虫性：抗白蚁，边材易受小昆虫危害。

其他：木材具光泽；玄切面波痕略明显；纵剖面常见明显的黄色条状短线（系管孔内含物）；能腐蚀金属。

加工性能

锯解：困难，需较大动力，树脂易塞锯齿，锯齿变钝程度：中等。

刨削：困难，建议使用合金工具，切面光滑。

干燥：干缩甚小。干燥慢，缺陷少，稳定性很好。

胶粘：容易。

钉钉：需预先钻孔，握钉力强。

后期加工：车旋、油漆和染色性能良好；蒸煮处理可以刨切