

# 河南LNG储罐,泓阳LNG储罐

产品名称	河南LNG储罐,泓阳LNG储罐
公司名称	河南泓阳压力容器有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	
公司地址	北环路386号*** (注册地址)
联系电话	13383800101

## 产品详情

品牌:	泓阳	型号:	
类型:	化工储罐	材质:	
容积:	5~250立方	重量:	
适用物料:	LNG	壁厚:	
工作温度:	-162	工作压力:	
直径:	3600	高度:	

### 产品详情

#### Product details

欢迎来到河南泓阳压力容器有限公司网站

扫码加微信 价格更优惠

泓阳牌CFW60/0.8型号LNG储罐，容积60立方，价格8折优惠电话，LNG生产厂家规格型号齐全。

LNG储罐的主要功能是充装、贮存液化天然气（LNG）。对LNG储罐的安全使用要求，应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等，采取相应技术管理措施，确保安全运行。

1)液化天然气作业人员，应详细了解设备及其管阀系统结构特点，熟悉掌握低温液体危险特性，严格掌控周围环境状况，按低温液体贮槽安全操作程序进行作业。作业人员须经地

市级及以上质量技术监督部门培训考核合格，持有压力容器操作资格证书，方可上岗作业。作业前，作业人员应按规定做好劳动安全防护措施。

2)LNG储罐使用，应严格执行低温液体贮运设备使用安全规则(JB6898-1997)，加强日常安全管理。贮存低温液体时，充装率不得大于0.95，严禁过量充装。低温液体贮槽投入使用前，应确保容器密闭状况良好，各种附件(包括阀门、仪表、安全装置)齐全有效、灵敏可靠，管路材质选用适当，系统内部干燥且无油污。

3)在LNG储罐正常使用过程中，应有专人负责巡回检查。检查内容器压力不得超过贮槽的高工作压力，若超压时，应采取泄压措施。检查各阀门所处状态及泄漏状况，发现状态有异或有泄漏，应及时采取处理措施，妥善纠正异常。

4)定期检查低温液体贮槽夹套内的真空度，若真空度恶化，应采取补抽真空措施(贮槽抽真空应约请专业单位或原制造单位负责实施)。

5)低温液体贮槽属于国家强制安全监察的特种设备，被列入第三类压力容器，应按国家有关技术规范实施定期检验。贮槽安全附件也应定期进行检查，一般压力表、液位计、安全阀、爆破片装置等每年至少校验或更换一次。若发现低温液体贮槽设备及附件有各种故障，均应随时查明原因，作出正确分析判断，采取合理解决方法，确保其持续正常运行和安全使用。