

## 12mm氯丁橡胶棒厂家

产品名称	12mm氯丁橡胶棒厂家
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 氯丁橡胶板

是一种具有弹性的带状或者棒状材料，其采用橡胶制作而成，是用于门窗构件上的必备品，介于玻璃与压条、框与扇、扇与扇之间的部位。氯丁橡胶板能起到缓震的作用，并且减少因为震动造成太大的噪声以及损伤。不仅如此，氯丁橡胶板还能够防止一些雨水、沙尘等侵入房屋，并且能将门窗完全的密封，好的氯丁橡胶板以及好的安装工艺甚至能将空气进行隔绝。氯丁橡胶板，顾名思义就是用于密封的，然而其功能不仅能达到很好的密封效果，还能起到隔音、隔热以及减震的作用。

氯丁橡胶板的分类有很多，一般不同材料的氯丁橡胶板适用的场所也有所不同。接下来小编就来介绍一下不同场所使用的不同材料的密封胶带。

1.硅橡胶密封胶带，这种胶带的耐高温以及耐低温性能非常的好，并且具有极好的疏水性以及透气性能，这种材料的密封胶带是绝缘的，使用的温度范围-100摄氏度~+300摄氏度。但是这种密封胶带的机械强度较差并且不耐油。

2.丁腈橡胶板，这种橡胶板的特点就是十分耐油耐溶剂，其弹性性能很好，但是这种密封条在臭氧和氧化的环境下容易发生老化和龟裂，同时其耐寒性能较差。

3.热塑性弹性体类氯丁橡胶板，这种氯丁橡胶板具有很好的弹性以及耐磨性，机械性能十分优越，不仅如此，热塑性弹性体类氯丁橡胶板还具有的耐寒性以及耐化学药品腐蚀性能。但是这种氯丁橡胶板的制成材料较高，是一种可回收利用的材料，适用于一些工地以及铁路等地方。

4.氯丁橡胶板密封条具有良好的耐腐蚀以及耐磨等性能，机械强度高。并且增塑聚氯乙烯(PPVC)氯丁橡胶板的材料很便宜易得，但是这种氯丁橡胶板会随着时间的流逝变得失去弹性以及老化，其耐候性和耐低温性能也较差。适用于一些光照强度不强，温度不会过低的场所

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，中国水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变动能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下随高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水动行过程中能够留在缝口，不被压入接缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水动过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料