

中、常温刺过滤毡 聚脂纤维

产品名称	中、常温刺过滤毡 聚脂纤维
公司名称	抚顺环美环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	成分及含量:聚脂纤维 幅宽:110-120 (cm) 规格:按照客户要求
公司地址	抚顺经济开发区李石经济区顺远街
联系电话	56601582 13941354987

产品详情

成分及含量 聚脂纤维 幅宽 110-120 (cm)
规格 按照客户要求

丙纶针刺过滤毡：

选用6d以下聚丙烯纤维针刺加工而成。 具有良好的耐酸、耐碱性及较低的软化点，透气性高，真空阻力小、节约能源、易清洗等特点。 主要用于冶金、矿山、石油、化纤、医药、粮食等行业。

性能指标	形态特性				透气量 (m ³ /			强力特性			伸长特性		
	构成纤维/基布	加工方法	克重 (g/m ²)	厚度 (mm)	断裂强度 (m/5 × 20cm)			断裂伸长率 (%)			静态	动态	
滤料名称					经向	纬向	经向	纬向	连续	瞬间	%	%	
丙纶针刺过滤毡(普通型)	丙纶/丙纶短纤	针刺热定型压光	500-800	2.1 ~ 2.6	14.4 ~ 5.4		>900	>1000-	<35	<55	99.9	>99	
丙纶针刺过滤毡(加强型)	丙纶/加强	针刺热定型压光	500-800	2.1 ~ 2.6	14.4 ~ 5.4		1000-1400	1200-1600	<35	<55	99.5	>99	