

供应羟丙基甲基纤维素冷水速溶HPMC河北赫翌公司

产品名称	供应羟丙基甲基纤维素冷水速溶HPMC河北赫翌公司
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:羟丙基甲基纤维素 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

羟丙基甲基纤维素厂家-河北赫翌化工公司，生产的赫翌牌羟丙基甲基纤维素型号有普通热溶型和冷水速溶型（每种具体分还有粘度的型号区别），具有用量少、水解快、价格大众化、性能好等优势，用途于建材陶瓷、石油化工、涂料、油墨、农业化学品、纺织印染、造纸、化妆品等行业。

羟丙基甲基纤维素型号及质量标准：赫翌牌羟丙基甲基纤维素型号有普通热溶型和冷水速溶型（每种具体分还有粘度的型号区别），热溶的一般添加于粉剂，冷水速溶的一般用于液体类产品制备，具体型号是10万、15万、20万、10WS、15WS、20WS等。

型号\指标\项目

BL10

BL15

BL20

甲氧基

28 - 30%

27 - 30%

19 - 24%

羟氧基

7 - 12%

4 - 7.5%

4-12%

凝胶温度：

58-64

62-68

70-90

干燥减量

5%

灰份

1%

PH 值：1% 溶液25

4-8

氯化物 (NaCl)

0.2%

砷盐：ppm

2

重金属：ppm

20

粘度 (2%水溶液 , 20 , mpa.s)

5-200000

型号类别

规格

范围mpa.s

特低粘度

5

3-7

10

8-12

15

13-18

低粘度

25

20-30

50

40-60

100

80-120

高粘度

4000

3500-5600

12000

12000-14000

特高粘度

20000

18000-22000

40000

35000-55000

75000

70000-85000

100000

90000-120000

150000

130000-180000

200000

180000-230000

> 230000

注：表内粘度值为2%水溶液20 时的粘度，另外可根据用户不同指标的要求，满足相应型号要求。

羟丙基甲基纤维素性能： 1、外观：白色或类白色粉末，无嗅无味。

2、颗粒100度100目通过率大于98.5%；80目通过率100%。 3、炭化温度：280-300 。

4、视密度：0.25-0.70g/m³（通常0.5g/m³左右），比重1.26- 1.31。 5、变色温度：190-200 。

6、表面张力：2%水溶液为42-56dyn/cm。 7、溶解性：溶于水及部分有机溶剂，水溶液具有表面活性。溶解度随粘度而变化，粘度愈低，溶解度愈大，不同规格的HPMC其性能有一定差异，HPMC在水中的溶解不受pH值影响。

8、HPMC随甲氧基含量减少，凝胶点升高，水溶解度下降，表面活性也下降。

9、无热量，并且呈化学惰性，不参与人体的新陈代谢。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862

期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>