

TN627 L频段32 × 24交换矩阵

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | TN627 L频段32 × 24交换矩阵 |
| 公司名称 | 成都中天恒源科技有限公司 |
| 价格 | 50.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:科立讯 型号:TN627 产地:成都 |
| 公司地址 | 成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴五路77号1栋9楼1号（注册地址） |
| 联系电话 | 18628376367 |

产品详情

TN627 L频段32 × 24交换矩阵

产品概述

TN627 L频段32X24天线交换矩阵是成都科立讯研发生产，串接在32部天线和24副接收机之间的天线共用设备，（胡先生：壹捌陆贰捌叁柒陆叁陆柒）实现了950 MHz ~ 2150MHz信号的任意切换。可以根据用户的需求做接入和输出端路数调整。

应用领域

无线电频谱管理

超短波天线需要共用和分配的相关领域

主要特点

低噪声，高灵敏度；

动态范围大，信号失真小；

路间隔离度高，抗干扰能力强；

系统全交换；

系统控制网络化；

远程控制（胡先生：壹捌陆贰捌叁柒陆叁陆柒）；

良好的面板设计；

信号通道高速切换；

提供网络与串口两种控制接口。

掉电自动数据保存和上电自动恢复。

主要技术指标

- (1) 频率范围：950 MHz ~ 2150MHz；
- (2) 增益： $0 \pm 1.5\text{dB}$ ；
- (3) 输入输出驻波：1.4；
- (4) 输入P-1dB：1dBm；
- (5) 噪声系数：10dB；
- (6) 输入/输入间隔离：70dB；
- (7) 输入/输出间隔离：70dB；
- (8) 输入输出反向隔离：45dB；
- (9) 输入/输出物理接口：N-50K；
- (10) 输入/输出阻抗：50 Ω ；
- (11) 本控：液晶触摸屏；
- (12) 遥控接口：RS232，LAN；
- (13) 供电：AC220V $\pm 10\%$ ，50Hz $\pm 10\%$ ；
- (14) 结构：7U标准机箱（胡先生：壹捌陆贰捌叁柒陆叁陆柒）；
- (15) 监控接口：DB9S/RJ45；

(16) 遥控指令可定制修改；

我们的地址：成都市武侯区武兴五路77号智领大厦一单元9楼电话：联系手机：胡经理 18628376367
期待您的咨询