

# 化学数字探究实验室

产品名称	化学数字探究实验室
公司名称	浙江普育教育设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙码头
联系电话	0577-67497133 17816893759

## 产品详情

# 浙江普育教育设备有限公司

产品详情：

1	教师演示实验台	化学数字智能创新 探究实验室（56座） 技术参数 台面与柜体：（1） 规格：2800×700×7 80mm（2）台面材料 ：采用板厚为12.7m m环保实芯理化板整 个台面一体化设计， 后挡水和侧挡水板均 采用防腐蚀的工程塑 料板，抗腐蚀抗菌， 耐磨防火、防静电、 耐热、耐烟酌抗污。 台面一体总厚度为25 mm，台面边缘采用 麻纹特效防水、防腐 处理。台面板的各项 功能必须达到如下要	张	1
---	---------	---	---	---

2	教师椅	<p>求：板材背面需有不可磨灭的防伪商标（商标与板材须一体压制而成，任何后期处理如印刷、雕刻的均视为无效产品。）。要求台面板正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能，耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测。（3）结构：实验台整体为上抽屉下柜体结构。中部设计电脑键盘、主机柜。电源主控制抽屉。演示台一端预留实验水嘴水槽安装位。</p>	把	1
3	学生实验台	<p>（1）立体坐垫：内部高弹海绵表面采用透气网布，透气舒适，外坐不累。（2）翼型尼龙扶手：造型优雅，手感舒适。（3）S型靠背：人体工学设计，贴合背部。（4）钢制五星脚：钢制电镀五星脚，稳固耐用（5）防爆承载机构：更加安全，放心（6）静音滚轮：推拉顺畅，360度旋转灵活</p> <p>规格：2800*1200*780mm（椭圆形）钢木结构,台面：为12.7mm白色实芯理化板,柜体为果绿色18mm厚E1级环保型三聚氰胺板,台面下部加40*20厚1.5毫米方钢管托架。柜体：实验台中部对面设计2组电脑键盘、主机柜。实验台两边为储物柜，柜体内导轨式安装实验室专用塑料托盘四个，规格为427*312*75，用于分类存放实验器材。</p>	张	8

4	学生实验凳	<p>凳面：1材质：采用环保型ABS改性塑料一次成型；2尺寸：30cm*30cm；3表面细纹峻花防滑不发光。</p> <p>脚钢架：1材质及形状：圆形无缝钢管；2尺寸：50*50*0.7mm；3全圆满焊接完成结构牢固，经水镜处理，长时间使用也不会产生表面漆剥现象。</p> <p>脚垫：材质采用PP加耐磨纤维质塑料，带不锈钢盖，实心倒勾式一体射出成型。</p> <p>主柱：材质水镀钢管，1.2厚。</p>	把	56
5	电源总控台	<p>教师演示台设置金属抽屉式电源总控制台，其功能要求为：（1）总电源面板设置1个63A的漏电保护总开关和4个16A的漏电保护开关，每个16A的漏保护电开关控制一组实验台。（2）总电源面板至少提供2个五孔220V15A电源插座。（3）控制学生4组220V用电。（4）电压指示使用85式指针表，显示直观，灵敏度高。</p>	个	1
6	水槽台	<p>规格：800*600*780mm铝木结构,规格：1000×600×750mm。</p> <p>台面与柜体：一体化台面，采用灰白色实芯理化板，四边加厚至25mm；台前光滑半圆型。桌身板材采用环保E1级，厚度18mm彩色双贴面三聚氰胺饰刨花面板。所有裸露截面都需用PVC封边条封边。PP-R水封式水槽或陶瓷水槽尺寸:390mm*290mm*180mm,采用5mm厚高密度PP-R一体</p>	个	5

		成型水槽，具有较强的耐腐蚀性。并且水槽装有水封式结构，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体，防止堵塞。是实验室专用水槽。		
7	三联水嘴	材料：铜质磷化处理表面覆塑，陶瓷阀芯	个	5
8	给排水系统	供水25mm，排水50mm，材料PVC-U(国标)管	套	1
9	实验室电路综合布置	(1) 电源线：使用铜芯线，电线穿 25mm阻燃管位于地板下方。出地面引出线配防护软管。总干线使用4mm铜芯线，支干电源线采用2.5mm铜芯线，(2) 超类全铜网线，每个电脑机位独立网线到主控台，网线穿 25mm阻燃管位于地板下方。出地面引出线配防护软管。(3) 上下水：有水源总控阀，负责控制整个实验室内水源。每个实验台设置水阀开关，对供水系统进行控制。给水管采用PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用UPVC耐蚀管，主管直径75mm，支立管直径50mm。给水管热熔敷设，排水管胶粘敷设。	套	1