

粘接力极强可再分散性乳胶粉厂家

产品名称	粘接力极强可再分散性乳胶粉厂家
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:可分散乳胶粉 (内)外墙:腻子或砂浆添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

一、特性

可分散乳胶粉末为水溶性可再分散乳胶粉末，选用进口VAE乳液喷雾干燥形成，为醋酸乙烯-乙烯共聚胶粉，以聚乙烯醇作为保护胶体。经过处理后喷雾干燥而成。乙烯含量高，柔韧性好，与各种基料有更好的附着力。

特别适用于无机粘合剂，如水泥、灰钙粉、石膏混合使用或单独做成粘结材料，与市场上乳胶粉相比，具有添加量少，成本低，质量稳定的优点。

二、推荐用途

内外墙腻子粉、各种功能腻子粉、瓷砖粘结砂浆、勾缝砂浆、粘结石膏、粉刷石膏；

外保温砂浆、粘结砂浆、瓷砖粘结剂、界面砂浆、各种功能性砂浆

三、产品规格

外观： 白色自由流动粉

PH： 5-8

固含量： 99±1(wt%)

灰份： 12 ± 2 (wt%)

最低成膜温度： 0

玻璃化温度： -2

四、应用

添加HY—8060粉末后改性的砂浆在水合作用下具有以下特点：

增加砂浆与基层的附着力，赋予砂浆优良的耐碱性。

增加砂浆的抗压强度，并有较长的开放时间。

五、储存

本包装为25kg包装，由于粉末具有热塑性，产品堆放高度不宜超过六袋。

胶粉需储存于阴凉干燥场所，建议使用期6个月，开袋后尽可能一次使用完毕。

理化性能：

外观	白色粉末
固含量(WT%)	98%
PH	5—8
灰分（800℃：1小时）	(12.0 ± 1.5)%
比重（DINEN543/DINIS0697）	(500 ± 100)g/l
玻璃化温度(Tg)	约5
最低成膜温度	0
保质期	180天
包装	25KG/包

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>