

# 杜邦PBT 玻纤增强HR5315HF NC010

产品名称	杜邦PBT 玻纤增强HR5315HF NC010
公司名称	东莞市大朗诺发塑胶原料行
价格	.00/kg
规格参数	品牌:杜邦 型号:HR5315 产地:美国
公司地址	大朗镇仙村铜鼓一街86号
联系电话	13631750430

## 产品详情

供应美国杜邦 PBT HR5315HF NC010 15%玻纤增强塑料

本公司长期代理经营；PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）、美国沙伯基础、德国巴斯夫、韩国LG、美国杜邦、台湾长春、

美国杜邦 Crastin PBT

6129,高粘度，吸潮性差，耐化学性良好，尺寸稳定性良好

6129C,高粘度，吸潮性差，耐化学性良好，尺寸稳定性良好

6130,中等粘性，吸潮性差，耐化学性良好，尺寸稳定性良好

6130C,中等粘性，吸潮性差，耐化学性良好，尺寸稳定性良好

6131,高流动性，低粘度，吸潮性差，耐化学性良好，尺寸稳定性良好

6131C,高流动性，低粘度，吸潮性差，耐化学性良好，尺寸稳定性良好

BM6450XD,吸潮性差，耐化学性良好，尺寸稳定性良好

CE2055,

HR5315HF,玻璃纤维增强15%高流动性，低粘度，耐水解性，吸潮性差

HR5330HF,玻璃纤维增强30%高流动性，低粘度，耐水解性，吸潮性差

HT1668FR,玻璃矿物45%阻燃，吸潮性差，耐化学性良好，尺寸稳定性良好

我司长期供应各种海外进口工程塑胶原料（原厂原包新料）质量保证、凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持,提供相关环保等资料.

PBT应用范围 家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等）。

#### PBT [聚对苯二甲酸丁二醇酯](#)

；特点；具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩，擦系数，耐候性、吸水率低机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）。耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）。耐溶剂性：无应力开裂、对水稳定性。PBT遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）。

PBT的性质: 为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230，结晶速率比PET快.优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小,有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳；

用途；家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等）。电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）。