

sr三元乙丙防渗复合盖片的性能

产品名称	sr三元乙丙防渗复合盖片的性能
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	复合盖板:SR防渗盖板厂 三复合盖板:SR防渗复合盖片 SR防渗盖片:SR防渗保护盖片
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

sr三元乙丙防渗复合盖片的性能

三元乙丙防渗复合盖片（SR防渗保护盖片），三元乙丙防渗复合盖片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常有的止水板材，三元乙丙防渗复合盖片具有良好的耐老化、耐高低温性能。

由于三元乙丙胶板自身为非且硬度较大、很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙胶板优异的防水性能难以发挥。三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物，耐老化性能非常好、耐天候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。乙丙橡胶的主要缺点是硫化速度慢；与其它不饱和橡胶并用难，自粘和互粘性都很差，故加工性能不好。

三元乙丙防渗复合盖片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的；2mm米为GB柔性材料。三元乙丙防渗复合盖片是用于面板堆石坝的表层防水橡胶带，一般与牌氯丁橡胶棒、柔性填料(塑料性填料)构成面板堆石坝的重要的防水防渗保护层。

热塑性乙丙橡胶（EPDM/PP）是以三元乙丙橡胶为主体与聚丙烯进行混炼。同时使乙丙橡胶达到预期交联程度的产物。化不但在性能上仍保留乙丙橡胶所固有的特性，而且还具有显著的热塑性塑料的、挤出、吹塑及压延成型的工艺性能。

三元乙丙橡胶的用途：乙丙橡胶的用途十分广泛，可以作为轮胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件，还可以作电线、电缆包皮及高压、压绝缘材料。还可制造及鞋、卫生用品等浅色制品。工业上通常说的本色是指黑色。

三元乙丙防渗复合盖片也叫SR防渗保护盖片、SR橡胶防渗保护盖片、三元乙丙复合GB止水带、GB三元乙丙防渗盖板、三元乙丙复合GB止水带是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。