

迪普马DUPLOMATIC齿轮泵GP2-0095ROOF/20N

产品名称	迪普马DUPLOMATIC齿轮泵GP2-0095ROOF/20N
公司名称	武汉百士自动化设备有限公司
价格	4300.00/件
规格参数	迪普马:齿轮泵 GP2-00:95ROOF/20N 意大利:迪普马
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区长江路505号长江楚韵1栋2单元1502室
联系电话	027-87680708 15307130607

产品详情

迪普马DUPLOMATIC齿轮泵GP2-0095ROOF/20N

是我司【主营产品】系列，更多型号价格货期请来电咨询

联系人：黄依依

电话：027-87680708-603

传真：027-87680708-608

手机：15307130607

齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出处阻力的大小。

齿轮泵的概念是很简单的，即它的最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转，这个壳体的内部类似“8”字形，两个齿轮装在里面，齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间，并充满这一空间，随着齿的旋转沿壳体运动，最后在两齿啮合时排出。

在术语上讲，齿轮泵也叫正排量装置，即像一个缸筒内的活塞，当一个齿进入另一个齿的流体空间时，液体就被机械性地挤排出来。因为液体是不可压缩的，所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间，这样，液体就被排除了。由于齿的不断啮合，这一现象就连续在发生，因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量，泵每转一转，排出的量是一样的。随着驱动轴的不间断地旋转，泵也就不间断地排出流体。泵的流量直接与泵的转速有关。

关于迪普马DUPLOMATIC

意大利DUPLOMATIC公司自1952年进入液压领域以来。由于不断的追求技术创新、严格的质量管理和快捷的售货服务，从而使迪普马成为了意大利乃至液压领域知名品牌。

意大利迪普马

公司开发的所有泵和阀不仅满足国际标准（ISO4401、DIN、SAE等），与其他液压品牌有着良好的互换性；而且还能满足严酷的环境要求。其极限温度产品（使用温度低至-40C，高温达到150C），更是在环境要求严格的太阳能和风能领域进行了应用。

迪普马DUPLOMATIC外啮合齿轮泵GP2-0140R97F/20N

DUPLOMATIC泵

GP外啮合齿轮泵

1P外啮合齿轮泵

IGP内啮合齿轮泵

DFP定排量叶片泵

PVD变量叶片泵

PVA变量叶片泵

VPPM轴向柱塞变量泵

VPPL轴向变量柱塞泵（中压）

迪普马GP泵IGP3-003-L系列

该GP齿轮泵可以安装在任何位置轴导向。

- 确保控制旋转方向对应于前投入运行的泵泵标记的箭头方向。
- 在开始之前，泵体，必须与充满液体。
- 这是必要的泄从操作前交付连接它第一次在空气中。
- 泵的启动，特别是在寒冷的温度，应发生与泵卸载。
- 吸气管，必须适当调整到设施的油流。弯曲和过度限制或阻碍正确的线路长度操作泵。这是最好的速度为1 ÷ 2米/秒，是不是在吸入管路超标。
- 最低吸入压力允许的-0,3栏相对的。该泵不能抽吸的??功能与压力。
- 齿轮泵不能运作，必须低于最低转速（见表3 - 性能评分）少旋转评级。他们必须填写与同厂工作油在安装前。灌装是通过连接线。如有必要，旋转泵手动。
- 电机泵的连接必须进行直接用弹性联轴器能补偿任何偏移。联轴器产生在泵轴的轴向或径向载荷都是不允许的。

对几个泵的可能性使人们有可能创建独立的液压回路多流组。

虽然尺寸加上泵，有必要参考以下条件：

- 耦合之间可以进行相同的尺寸与泵或大小的递减顺序。
- 最大。旋转速度取决于最低的速度泵。
- 价值观的最大。 applicabe扭矩不能超过。

外啮合齿轮泵液压泵GP1-0041R97F/20N

齿轮泵液压泵GP2-0095R00F/20N

齿轮泵液压泵GP2-0140R97F/20N

齿轮泵液压泵GP2-0140L95B/20N

齿轮泵齿轮泵GP3-0264R97F/20N

供应迪普马GP泵IGP3-003-L系列

IGP3-003-R

IGP3-003-L

IGP3-005-R

IGP3-005-L

IGP3-006-R

IGP3-006-L

IGP3-008-R

IGP3-008-L

IGP3-010-R

IGP3-010-L

IGP4-013

IGP4-016

IGP4-020

IGP4-025

IGP4-032

IGP5-032

IGP5-040

IGP5-050

IGP5-064

IGP6-064

IGP6-080

IGP6-100

IGP6-125

IGP7-125

IGP7-160

IGP7-200

IGP7-250

GP10027R97F

GP10051

GP20140

GP20279

GP1-0013L97F/20N

GP2-0140R97F/20N

GP3-0225R01F/20N

GP2F-0070R97F/20N + GP1R-0020RF/20NH

GP3F-0225R97F/20N + GP2M-0140RF/20N + GP1R-0020RF/20N

外啮合式 GP

GP1-0013L97F/10N

GP2-0140R97F/10N

GP3-0225R01F/10N

外啮合式 1P

1P-1.6R/10N

1P-2R/10N

1P-2.5R/10N

1P-3.3R/10N

1P-4.2R/10N

1P-5R/10N

1P-5.8R/10N

1P-6.7R/10N

1P-7.5R/10N

1P-9.2R/10N

1P-11.5R/10N

产品报价及货期说明 因工业液压、自动化各品牌备件型号繁多，欧美产品价格货期实时变化，因此很难实时标出准确价格，故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准，给您带来不便敬请谅解！以上信息由武汉百士公布，最终解释权归武汉百士自动化设备有限公司所有。感谢您的合作，竭诚为您服务。