

个旧粘土陶粒价格 渤泰建材回填陶粒厂操纵自如

产品名称	个旧粘土陶粒价格 渤泰建材回填陶粒厂操纵自如
公司名称	八公山区孔集渤泰建材销售部
价格	150.00/1立方
规格参数	大号陶粒:10-30mm 中号陶粒:10-20mm 小号陶粒:1-10mm
公司地址	八公山区山王镇准凤路孔集村四组南侧
联系电话	15955439714

产品详情

陶粒的外观特征大部分呈圆形或椭圆形球体，但也有一些仿碎石陶粒不是圆形或椭圆形球体。而呈不规则碎石状，陶粒形状因工艺不同而各异，它的表面是一层坚硬的外壳，这层外壳呈陶质或釉质，具有隔水保气作用，并且赋予陶粒较高的强度，陶粒的粒径一般为5~20mm大的粒径为25mm。陶粒一般用来取代混凝土中的碎石和卵石，陶粒的外观颜色因所采用的原料和工艺不同而各异，焙烧陶粒的颜色大多为赭红色，也有一些特殊品种为灰、灰黑色、灰白色、青灰色等，因为生产陶粒的原料很多。陶粒的品种也很多。因而颜色也就很多，免烧陶粒因所用固体废弃物不同。

陶粒表面粗糙、吸水性强，骨料与砂浆之间的粘结紧密、界面致密，强化了普通商品混凝土中薄弱环节，同时其良好弹性协调了内应力以及相应的微裂纹。陶粒砂质轻、松散容量小，比表面积大，孔隙率高，具有足够的机械强度。不含有害于人体健康和妨碍工业生产的有害杂质，化学稳定性能良好。清洁滤料水头损失小，形状系数好，吸附能力强，有适宜的水力粗度值。

陶粒具有优异的性能，如密度低、筒压强度高、孔隙率高、软化系数高、抗冻性良好、抗碱集料反应性优异等。特别由于陶粒密度小，内部多孔，形态、成分较均一，且具一定强度和坚固性，因而具有质轻、耐腐蚀、抗冻、抗震和良好的隔绝性等特点。陶粒砂因这些优异的性能，可以将它广泛应用与建材、园艺、食品饮料、耐火保温材料、化工、石油等部门，应用领域越来越广，还在继续扩大。在陶粒发明和生产之初，它主要用于建材领域，由于技术的不断发展和人们对陶粒性能的认识

更加深入，陶粒的应用早已超过建材这一传统范围，不断扩大它的应用新领域。

陶粒的含水量变化更大。必须根据小型石料生产线实际情况及时测定陶粒的含水量，以便准确确定合理的总加水量，陶粒混凝土的质量，加水的方法目前有两种。一种是对陶粒预先洒水，近乎饱和状态，再用于配料、搅拌，搅拌时只加入有效用水量，这种方法的优点是配比稳定。缺点是，陶粒吸水（近乎饱和）后配制混凝土，陶粒混凝土的强度下降，另一种方法是将自然干燥状态的陶粒直接用于配料、搅拌，搅拌时加入总用水量（包括根据配比计算的有效用水量和所用陶粒15分钟吸水量），这种方法的缺点是配比不易稳定，优点是配制的陶粒混凝土强度较高。上述两种方法各有利弊。

陶粒是一种非常常见的材料，不仅作为建筑材料在建筑行业有着非常广泛的应用。并且作为花卉养殖，也有诸多优点。

一、方便排水

将陶粒铺在花盆的底部，可以增强花盆的透气性，使花盆内排水更加通畅，因此可以防止花卉出现烂根现象。

二、保湿

将陶粒铺在花盆表面，可以减少水分的散失，从而保障花盆中水分中分的供给。

三、美观

陶粒遮挡花盆表面泥土，可以使盆栽看上去更加美观大方，在浇水时得尤为明显