

建筑玻璃 加镀增反射膜 热光隔热 保护隐私

产品名称	建筑玻璃 加镀增反射膜 热光隔热 保护隐私
公司名称	辽宁容驰特种功能玻璃制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:辽宁 纯度:好 厚度:2-12
公司地址	辽宁省阜新经济开发区新康街92号
联系电话	0418-2960526

产品详情

产地	辽宁	纯度	好
厚度	2-12	莫氏硬度	8
耐热性	好	品牌	容驰
熔点	高	特点	增加光反射 遮光隔热 超强自洁
透光率	好	颜色	其他

产品介绍：

我公司生产的建筑玻璃是单一自洁净玻璃（self-cleaning）的升级、换代产品，是双面镀有多层复合干涉膜的多功能镀膜玻璃。玻璃的双面最外层主要成分为锐钛矿的 TiO_2 和金属抗菌离子，采用溶胶-凝胶（sol-gel）镀膜技术，在玻璃双表面将 SiO_2 、 TiO_2 膜层进行膜系结构设计、组合，最后烧结成超高硬度的镀膜玻璃。

由于双外层锐钛矿 TiO_2 膜在阳光紫外线激发下具有有机物分解功能，又加之本镀膜玻璃层中 SiO_2 — TiO_2 组合后在光干涉作用下具有近红外热反射功能，因此一片玻璃实现了遮阳隔热、户外自洁净、户内空气净化三重功能。是“绿色、环保”多重使用功能的高技术深加工玻璃，有效地解决了多重使用功能难统一的问题。本产品膜层是经高温反应后定型的，所以膜层耐磨度和硬度等于或大于玻璃表面的耐磨度和硬度，有着超常的使用寿命，也是目前主流的、应用最为广泛的镀膜玻璃。

产品技术指标：

隔热、防晒、节能、加强隐私保护性。遮蔽系数sc：0.26-0.56。传热系数：k小于5.2w/m².k。超强自洁净，有机物分解指标高于国家行业标准。（gb/t23761-2009）室内空气净化，典型空气污染物降解率大于90%。（环境检测中心serialno.2006-321）、

适用场所：

可应用于现代建筑产业节能、环保门窗及幕墙玻璃。可应用于大型商场橱窗和产品展示窗。可应用于高档住宅、别墅的门窗及隔断。