

# 艾默生10K单机POD维谛技术10K单进单出

产品名称	艾默生10K单机POD维谛技术10K单进单出
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾默生UPS电源 型号:10KVA 产地:美国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

## 产品详情

ITA2全系列UPS支持塔式和机架式安装，塔式安装的底座和机架式安装的挂耳为标配，上架导轨为选配。

项目编码

名称

型号

产品描述

UPS主机

01201744

ITA2 5KVA UPS标机

ITA-05k00AE1102C00

5KVA标机机型，单进单出，430mm宽\*400mm深\*85mm高，2U，支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

01201733

ITA2 5KVA UPS长机

ITA-05k00AL1102C00

5KVA长延时机型，单进单出，430mm宽\*400mm深\*85mm高，2U，支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

01201746

ITA2 6KVA UPS标机

ITA-06k00AE1102C00

6KVA标机机型，单进单出，430mm宽\*400mm深\*85mm高，2U，支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

01201735

ITA2 6KVA UPS长机

ITA-06k00AL1102C00

6KVA长延时机型，单进单出，430mm宽\*400mm深\*85mm高，2U，支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

01201748

ITA2 10KVA UPS标机

ITA-10k00AEA102C00

10KVA标机机型，三进单出/单进单出，430mm宽\*500mm深\*85mm高，2U，支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

01201622

ITA2 10KVA UPS长机

ITA-10k00ALA102C00

10KVA长延时机型，三进单出/单进单出，430mm宽\*500mm深\*85mm高，2U，支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

01201750

ITA2 16KVA UPS标机

ITA-16k00AE3A02C00

16KVA标机机型，三进三出/三进单出，430mm宽\*500mm深\*130mm高，3U，支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

01201738

ITA2 16KVA UPS长机

ITA-16k00AL3A02C00

16KVA长延时机型，三进三出/三进单出，430mm宽\*500mm深\*130mm高，3U，支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

01201752

ITA2 20KVA UPS标机

ITA-20k00AE3A02C00

20KVA标机机型，三进三出/三进单出，430mm宽\*500mm深\*130mm高，3U，支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

01201664

ITA2 20KVA UPS长机

ITA-20k00AL3A02C00

20KVA长延时机型，三进三出/三进单出，430mm宽\*500mm深\*130mm高，3U，支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

电池选件

0235A02J

ITA2 电池模块

ITA-BCI0020k02

电池模块（ITA2 5-20K共用电池箱16节12V9Ah），根据客户的备电时间配置。16/20K主机配置电池模块数量必须是2的整数倍

04112408

电池箱与5-10K主机连接电缆

ITA-BCI0020k02L4

电池箱与5K/6K/10K UPS连接线缆，长度为1米，数量需与UPS主机数量相同

04112407

电池箱与20K主机连接电缆

ITA-BCI0020k02L3

电池箱与16/20K UPS连接线缆，长度为1米，数量需与UPS主机数量相同可同时用作ITA一代20K

UPS与ITA2电池箱的连接电缆

04112793

ITA一代5-6K主机与二代电池箱连接电缆

ITA-20k00AL3A02CL5

ITA 5-6K UPS和ITA2 电池箱连接线缆

04112889

ITA一代10K主机与二代电池箱连接电缆

ITA-20k00AL3A02CL7

ITA 10K UPS和ITA2 电池箱连接线缆

04112890

ITA二代5-6K主机与一代电池箱连接电缆

ITA-20k00AL3A02CL8

ITA2 5-6K UPS和ITA 电池箱连接线缆

04112898

ITA二代10K主机与一代电池箱连接电缆

ITA-20k00AL3A02CL9

ITA2 10KUPS和ITA 电池箱连接线缆

04116598

ITA二代20K主机与一代电池箱连接电缆

UHRK2S671SL25

ITA2 20KUPS和ITA 电池箱连接线缆

监控卡

02351817

SNMP卡

UF-SNMP810

SNMP卡，支持外接传感器

02311887

RDU-SIC卡

RDU-SIC G2

RDU-SIC卡，支持外接传感器，支持USB短信猫

02351786

485卡

UF-RS485

485通讯卡

02354174

232卡

UF-RS232

RS232通信卡

02311725

温度传感器

IRM-S01T

温度传感器，可用于UPS温度补偿功能，或作为网络通讯卡外接传感器使用

02311720

温湿度传感器

IRM-S02TH

温湿度传感器，可用于UPS温度补偿功能，或作为网络通讯卡外接传感器使用

通讯电缆

04112519

LBS电缆

ITA-20k00AL3A02C00L1

LBS线缆

04112491

1米长并机电缆

ITA-20k00AL3A02C00L2

UPS并机线缆，5-20K通用，长度为1米

04112730

3米长并机电缆

ITA-20k00AL3A02CL3

UPS并机线缆，5-20K通用，长度为3米

POD

02010011

5/6K单机POD

ITA-05K00POD01

5K/6K用单机 POD，带维修旁路

02010012

5/6K并机POD

ITA-05K00POD02

5K/6K用1+1并机 POD，带维修旁路

02010013

10K单机POD

ITA-10K00POD01

10K用单进单出单机 POD，带维修旁路

02010014

10K并机POD

ITA-10K00POD02

10K用单进单出1+1并机 POD，带维修旁路

02010015

5-10K输出配电单元

ITA-10K00POD03

5-10K用单机输出配电单元，不含维修旁路

02010016

16-20K单机POD

ITA-20K00POD01

16-20K用单机 POD，带维修旁路

02010017

16-20K并机POD

ITA-20K00POD02

16-20K用1+1并机 POD，带维修旁路

系统选件

02358960

滑动导轨

GXT4-RMKIT1832

滑动导轨

艾默生UPS电源ITA2二代与ITA一代机型的对比

项目

ITA 5-20KVA

ITA2 5-20KVA

ITA2提升点

输入电压范围

120-276Vac

100~288V（相）173~498V（线）

输入电压范围更宽

电池节数

5-10K不可调

16-20K为30-40偶数可调

12/16/20可调，默认16节

电池配置更加灵活

充电能力

最大10A

长机最大13A、标机最大5A

电池回充更快

输出功率因数

0.9

1

带载能力提升超过10%

整机效率

up to 90-94%

Up to 96%

节能率提高33.3%

二次下电

不支持

支持

关键负载可获得更长的备电时间

体积

以20K为例，435\*\*130\*750

以20K为例，430\*130\*500

深度减小，适应空间局促场景

重量

以20K为例，35kg



以20K为例，23kg

重量减轻，搬运和维护更便利

能源之星认证

N

Y

增加能源之星认证

船运认证

增加船运认证，拓宽应用场景

湿尘测试

增加湿尘测试，可靠性提高

高海拔测试

增加高海拔测试，拓宽应用场景

车载测试

增加车载测试，拓宽应用场景

监控接口

USB/智能卡槽

内置网口，USB,RS232，RJ45，干结点，REPO,通讯卡盒，并机口,LBS口

标配监控网口，大幅降低管理成本

显示

标配LCD

标配2.8寸LCD，重力自适应

LCD屏重力自适应，部署更简单，更具有科技感

最大海拔高度

<2000m，超过2000m时，参照GB/T3859.2降额使用

3900m不降额

拓宽应用场景

