

高速公路隔声屏障消音墙 马路隔音板 厂家直销百叶孔降噪音声屏障

产品名称	高速公路隔声屏障消音墙 马路隔音板 厂家直销百叶孔降噪音声屏障
公司名称	河南友创交通设施有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:仁久 产地:河南 规格:定制
公司地址	二七区大学路荆胡村5号院
联系电话	15290012032

产品详情

公路声屏障，立交桥隔音屏障材料选用总的原则是降噪效果性能良好、结构安全可靠、材料价格经济、安装成本低、经久耐用、使用寿命长、景观协调、美观大方等方面。具体说明如下：

(1) 隔声量大：平均隔声量应不小于35dB；

(2) 吸声系数高：平均吸声系数应不小于0.84；

(3) 耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上。

(4) 美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。

(5) 经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。

(6) 方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。

(7) 轻便：吸音板系列产品具有自重轻特点，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。

(8) 防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求。

(9) 高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。通过生产线压制凹槽增加强度。

(10) 防水、防尘：材料设计时充分考虑防水、防尘，在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。微穿孔共振空腔吸声在淋雨环境中吸声性能不受影响，针对中低频降噪特别明显。

(11) 耐用：产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气假的露天防腐。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理。在质保期内不腐蚀、不变型、吸声、隔声效果不降低。