

## 玉溪粘土陶粒价格 渤泰建材回填陶粒厂无师自通

产品名称	玉溪粘土陶粒价格 渤泰建材回填陶粒厂无师自通
公司名称	八公山区孔集渤泰建材销售部
价格	150.00/1立方
规格参数	大号陶粒:10-30mm 中号陶粒:10-20mm 小号陶粒:1-10mm
公司地址	八公山区山王镇准凤路孔集村四组南侧
联系电话	15955439714

### 产品详情

页岩陶粒是目前一种节能材料，它具有体积小、抗压强度高、导热系数低、无辐射、耐腐蚀、吸水率低、隔音、保温、耐火、抗冻、防腐等特点。400级、500级超轻页岩陶粒适用于结构保温混凝土，600级至900级适用于结构混凝土，也可用于现浇混凝土楼面垫层，高层建筑外墙体、抗震墙、电梯间墙、屋面保温、找坡、上车楼面屋面。在造船、桥梁工程、窑炉工程、污水处理工程、油田工程中有着广泛的用途，更是生产网架轻质隔墙板、屋面保温板、空心砌块、吸声砖、不定型耐火浇注等理想骨料。近几年来应用途径不断扩展，也用于热工设备，保温库，高速公路，无土栽培绿化等。陶粒混凝土屋面找坡保温隔热层施工技术要点：一：陶粒混凝土屋面保温隔热层应选用300-400级陶粒骨料。二：施工配合比水泥：陶粒=180KG：1.1m<sup>3</sup> 水灰比：0.407（净水灰比）三：施工时应提前一天喷水予湿陶粒。四：用强制式搅拌机拌制陶粒混凝土。五：施工前应先清扫冲洗屋面，并设计要求做好水平标志。六：边施工边在屋面基层刷素水泥浆结合层。七：按纵横4000mm间距做分隔缝（缝宽不小于10mm）。八：虚铺陶粒粒及用长木夯拍实拍平（以不拍碎陶粒为度）。九：施工后48小时内严禁上人上车踩踏碾压。十：待陶粒粒内水份干燥后再施工水泥砂浆面层，并在分隔缝上按设计要求做排汽孔（管）。十一：用柔性材料填塞分隔缝，并按屋面工程技术规范（GB50207--94）施工屋面防水层。十二：陶粒粒保温隔热层施工应有防雨措施，雨天禁止施工。我公司国内陶粒生产厂在业内口碑好、质量上乘、种类齐全、价格低廉、深受各地客户称赞及信任。