

# HB1.5 内河助航标示浮标

产品名称	HB1.5 内河助航标示浮标
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:柏泰 型号:FB1.5 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### HB1.5 内河助航标示浮标

#### 内河助航标志聚乙烯航标撞击

- 1、航标具有很高的弹性和硬度,被外力撞击后,迅速吸收撞击能量,恢复原形;
- 2、航标重量轻,惯性小,被撞击后可迅速移位,化解了撞击力,避免了破坏;
- 3、航体柔韧性强,拉伸,难撕裂,可大限度的保障航体的安全;
- 4、航体内部采用\*殊结构制造,内部填充密度 43kg/m<sup>3</sup>聚氨酯泡沫,对航体起到强力支撑,避免了漏水;
- 5、灯器支架采用复合材料,其安全性、撞击能力及大幅提高;
- 6、航体所有连接件均采用海水用不锈钢螺栓连接;
- 7、灯器护圈具有强大的撞变形能力,加强了对灯器及太阳能板的保护作用.

注:柏泰公司可提供内河助航标志聚乙烯航标类产品相关检测报告、质量合格证,材质证明等,公司有ISO9001:2008认证,质保一年。

#### 码头船只警戒浮标 内河助航浮标介绍

随着航运的发展,天然标志如山峰、岛屿等渐渐不能满足船舶航行的需要,航标就是在这种情况下逐步发展起来的。航标设置在通航水域及其附近,用以表示航道、锚地、碍航物、浅滩等,或作为定位、转向的标志等等。航标也用以传送信号,如标示水深,预告,指挥狭窄水道交通等。\*性航标的位置、\*征、灯质、信号等都载入各\*出版的航标表和海图。

将固定在浮标甲板缆桩上的锚链解开（大型浮标出厂时已配备一根长度15米，直径42mm的有档锚链。锚链的一端在浮标下水前与浮标底马鞍链环连接好，而另一端则放到浮标甲板固定在缆桩上）；用船上缆绳与其连接，启动沉石绞盘机将浮标锚链经甲板导链口收至前甲板固定，与锚系链末端用卸扣连接并用电焊焊牢。检查无误后，浮标作业人员登船，解开浮标固定缆绳，操纵航标船微速前进，浮标后移，打开浮标锚链制链器，排列在甲板的锚链随浮标后移落入水中，随后打开锚系制链器，全部锚链落入海中，浮标与船分离，操纵航标船慢速离开浮标。

塑料浮标因为其的冲击性，性能和合理的价格开始慢慢在内流行起来，内河助航浮标重要的是它对环境无害，而且基本不用维护。不管是深水浅水，动水静水，咸水淡水，冻水热水，净水污水，几乎只要有水的地方，浮筒都可以物尽其用。浮筒组成的各类产品具有变化无穷、自由组合成各式形状，简单且快速的安装和拆卸，对环境无害，轻巧、稳定和安全，100%免维护等特点。