

# 维谛艾默生DMC07WT1单冷机房专用空调

产品名称	维谛艾默生DMC07WT1单冷机房专用空调
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:DMC07WT1 产地:美国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

## 产品详情

ups电源 蓄电池技术支持：蓄电池的容量是什么含义？

答：一般用20小时放电率（C10）的安时数代表电池额定容量的大小，即在25℃下以恒定电流放电20小时至终止电压（1.75V/单格），该电流的20倍即为电池的容量，一般用AH数表示。例如，12V/100AH的电池是指该电池能够以5A（0.05C）的电流恒定放电至终止电压10.5V，可连续放电20小时。另外要注意，电池放电时间与放电电流不是线性关系，如100AH电池以100A的电流放电支持不了1个小时，只有数十分钟；而以1A的电流放电，则会超出100小时（不推荐如此方式放电）。

使用UPS注意事项

答：1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。3) UPS的输出负载控制在60%左右为最佳，可靠性最高。4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。5) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。6) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。7) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。我应该配备多大功率的UPS？答：首先要确定您的设备是多大功率的，一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右，一般在300W左右，服务器在300W与600W之间，其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W)，由于无功功率的存在所以造成了这种差别，两者的换算关系为：视在功率\*功率因数=实际输出功率后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8。给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别，这点要提请用户注意。我们单位的设备比较多也比较复杂，请问怎

么配备UPS？

答：您可以列一个设备清单给我们传过来，我们会根据实际情况本着够用、好用的原则给您出一个解决方案。

长延时UPS选配蓄电池应注意什么？

答：主要应看容量足不足、售后服务以及使用寿命如何，这主要体现在电池的品牌和经销商的信誉度上。我是个系统集成商，给客户提供的设备很多，应如何选配UPS？

答：这要看具体设备而定，一方面要考虑设备的功率大小，另一方面有个趋势就是越贵重的设备对电力环境要求越高，多数要配在线式UPS，而简单的设备一般可以配后备式UPS。