

上海欧河A300pro实验室耐用强力电动可正反转的搅拌机

产品名称	上海欧河A300pro实验室耐用强力电动可正反转的搅拌机
公司名称	上海欧河机械设备有限公司
价格	7960.00/件
规格参数	品牌:上海欧河 型号:A300pro 产地:上海
公司地址	上海市松江区文松路333弄中电信息港1号楼2层
联系电话	021-67896861 17612158939

产品详情

实验室搅拌机系列

A300pro顶置式数显定时搅拌器（正反转、带扭矩显示）

A300pro应用领域

A300pro型可应用于生物制药、生化、食品、纳米材料、涂料、黏合剂、日用化学品、印染、石化，适用于实验室搅拌多黏度体系的分散、搅拌等混合工艺。

A300pro特点优势

大功率直流无刷电机：运行稳定，可适应高低速中、高粘度物体

控制系统：恒定转速、带正反转功能、带扭矩显示

超大液晶显示屏：可显示转速实际值、设定值、监控扭矩、定时时间

过载保护系统：当过载情况发生，自动断电，保护电机系统

防样品溢出：微处理系统可设定平滑启动，以及转速加速度

数据曲线图：能够实时扭矩显示和转速变化趋势曲线图（可选择连接电脑功能）

控制方式：触摸控制+梭飞式旋钮控制

选配：温度检测模块、无线操控器200米控制

A300pro技术参数

品牌型号：	【OuHor欧河】A300pro
电 源：	100~240V/50Hz
马达功率：	300W
转速范围：	30~2000rpm
转速设置精度：	± 1rpm
搅拌量（H2O）：	0.05~50L
处理粘度：	100000 CP
调速方式：	触摸控制+电子旋钮
定时功能：	0~6000min
转速显示：	实时转速和定时显示
搅拌轴峰值扭矩：	150N.cm
监测功能：	转速动态检测、过载保护功能、温度显示能、正反转功能
扭矩测量：	液晶显示+趋势显示扭矩变化
温度测量：（选配）	PT1000温度探头+温度探头支架
接触物流材质：	SUS316L
桨叶固定方式：	钻夹头
夹持直径：	∅ 0.3~10mm
外形尺寸：	300mm × 200mm × 680mm（长 × 宽 × 高）
支架方式：	标配单立杆（双立杆可选）
过热保护：	有
标准搅拌桨配置：	四片式不锈钢1支
包装重量：	10KG纸箱泡沫包装
标准配置：	A300pro搅拌机主机1台、铝合金底板支架1套、四片式搅拌桨1支、链式烧杯夹1套、德式十字夹1个、说明书合格证。

A300pro应用现场视频

搅拌桨可选型号 1 . 四叶片螺旋桨式---标准型搅拌头，使混合介质由上至下轴向流动，剪切力小。
2 . 三叶片螺旋桨式---使混合介质由上向下轴向流动，产生局部剪切力。中高速使用。 3 . 溶解式---使混合介质由上、下均产生径向流动，形成的强紊流和高剪切力可以粉碎液体中颗粒。中高速使用。 4 . 离心式---双叶片随速度增大而张开，适于窄口容器中使用。搅拌效果类似于四叶片螺旋桨式。中高速使用。
5 . 扇片式---产生切向流动，紊流小，热交换性能良好，应用于需柔和搅拌介质的场合。中低速使用。 6 . 锚式---产生切向流动，边缘形成高剪切率。使混合介质不易沉积在容器壁上。低速使用。应用于聚合

物反应及液体中矿物质的分散，是理想的中高粘度流体的搅拌元件。

7.其他特殊桨叶---可选择其他各种样式的桨叶（满足您的特殊工况）