

# 上海欧河AIR-1S实验室可支持非标定制反应釜

产品名称	上海欧河AIR-1S实验室可支持非标定制反应釜
公司名称	上海欧河机械设备有限公司
价格	59600.00/件
规格参数	品牌:上海欧河 型号:AIR-1S 产地:上海
公司地址	上海市松江区文松路333弄中电信息港1号楼2层
联系电话	021-67896861 17612158939

## 产品详情

### 实验室真空成套反应器

AIR-1S系列实验室真空成套反应器

### AIR-1S系列真空反应器应用领

AIR标准系统的处理量有1L、2L、3L、5L、10L等系列，能在真空或压力环境下，实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统，多种传感检测系统能在实验室环境工业化生产。是常规成套实验室设备的很好选择，符合成套设备的部分条件。

AIR-1S系列真空反应器特点优势

设备高度模块化设计，可以选装各种功能系统

进口高速马达，长寿命设计,运转稳定

整套系统轻量化设计，集成很小的升降系统

无级调速，转速可达28000rpm，为您提供27m/s的剪切线速度

满足您不同的工作环境（密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温）

工作头采用不锈钢材质，可重复使用，符合卫生标准

设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能

### AIR-1S系列真空反应器技术参数

品牌型号：	AIR-1S	AIR-2S
电 源：	220V/50/60Hz	
小搅拌量：	300ml	500ml
小乳化量：	500ml	1000ml
允许处理量：	1000ml	2000ml
允许工作度：	120 ° (可选配高温)	
加热方式：	水浴、油浴循环	
可达真空：	-0.096Mpa ( 正压可选 )	
允许处理粘度：	70000CP ( 130000CP超高粘度可选 )	
搅拌机功率：	120W	
搅拌机转速：	18~200rpm(180-2000rpm超高转速可选)	
桨叶配置：	锚式刮壁搅拌桨 ( 螺带式可选 )	
刮板材质：	PTFE ( 硅橡胶可选 )	
乳化均质机功率：	500W	
乳化均质机转速：	10000~28000rpm/5000-25000rpm	
转速显示：	液晶显示 ( 数显计时 )	
乳化工作头型号：	20BCS	
反应釜盖开口：	均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口	
支架升降方式：	电动升降	
支架升降行程：	230mm	
接触物料材质：	SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器	
反应釜体材质：	硅硼玻璃夹层容器 ( SUS316L不锈钢容器可选 )	
真空口外径：	10mm	
夹层进口、出口：	12mm	
外包装尺寸：	750*560*1300mm	
重量：	50KG	
包装方式：	木箱包装	

### AIR-1S系列真空反应器应用现场图片



### AIR-1S系列真空反应器应用现场视频

### 可选配配置 ( 恒温密闭超声波反应器 )

PH计

电导率仪

冷凝器

滴加管

无菌取样阀