

不锈钢卡压式管件系统

产品名称	不锈钢卡压式管件系统
公司名称	无锡众扬金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	众扬:DN15-DN300 DN15:15.88 中国:江苏无锡
公司地址	中国江苏无锡市锡山区羊尖镇丽安工业园
联系电话	86 0510 88736687 13400007165

产品详情

无锡众扬金属制品有限公司是一家专业从事不锈钢供水管道及连接件的生产企业，在供水管道及连接件的开发研制领域有着丰富的经验，在制造上有着先进的生产工艺技术作为产品质量的重要保障。公司座落于环境优美的太湖之滨羊尖镇，西接沪宁高速公路，北临国际港口张家港，交通便捷，区位优势。公司占地面积10000平米，建筑面积7500平米，员工人数102人，其中管理人员22人，高级工程师5人，质量检测员8人，技术工人28人。我公司主要生产高品质的薄壁不锈钢水管及不锈钢卡压式管件，以及不锈钢沟槽式连接件，产品规格齐全（DN15—DN300），产品的制造按国家标准GB/T19228.1-2011《不锈钢卡压式管件》；GB/T 19228.2-2011《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》；GB/T 19228.3-2011《不锈钢卡压式管件用橡胶O型密封圈》进行。产品施工快捷可靠，连接强度高，使用寿命长，主要应用于高档小区、医院、宾馆等的冷水、热水，输送饮用净水、生活饮用水；以及空气、暖气、空调用循环水等管道系统。

经营范围 不锈钢管、不锈钢管接件、不锈钢阀门、不锈钢接头、不锈钢铸造件、金属结构件的加工(不含铸造)、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)无锡众扬金属制品有限公司是一家专业从事不锈钢供水管道及连接件的生产企业，在供水管道及连接件的开发研制领域有着丰富的经验，在制造上有着先进的生产工艺技术作为产品质量的重要保障。公司座落于环境优美的太湖之滨羊尖镇，西接沪宁高速公路，北临国际港口张家港，交通便捷，区位优势。公司占地面积10000平米，建筑面积7500平米，员工人数102人，其中管理人员22人，高级工程师5人，质量检测员8人，技术工人28人。我公司主要生产高品质的薄壁不锈钢水管及不锈钢卡压式管件，以及不锈钢沟槽式连接件，产品规格齐全（DN15—DN300），产品的制造按国家标准GB/T19228.1-2011《不锈钢卡压式管件》；GB/T 19228.2-2011《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》；GB/T 19228.3-2011《不锈钢卡压式管件用橡胶O型密封圈》进行。产品施工快捷可靠，连接强度高，使用寿命长，主要应用于高档小区、医院、宾馆等的冷水、热水，输送饮用净水、生活饮用水；以及空气、暖气、空调用循环水等管道系统。

经营范围 不锈钢管、不锈钢管接件、不锈钢阀门、不锈钢接头、不锈钢铸造件、金属结构件的加工(不含铸造)、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术

除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

卡压式不锈钢管道的性能特点与原理:

1. 绿色健康

2. 连接可靠安全

卡压式连接强度高,抗振性好。将连接部位一次性做"死",避免了"活接头"松动的可能性。

3. 施工便利快捷

避免现场焊接、套丝或滚槽作业,只要采用专用的液压工具,卡压连接即可轻松完成,省时、省力、省费用,而且一次安装成功率高。

4. 卫生环保性能好

管材管件全部采用304或316不锈钢材料,密封圈采用三元乙丙橡胶,氯化丁基橡胶,丁腈橡胶或硅橡胶,卫生环保性能好,而且使用寿命长。

5. 流量压力损失小

卡压式管件内径和管材内径相同(等径设计),卡压部位管材变形小,使管道连接处流量和压力损失很小,可忽略不计。

6. 系统兼容性强

卡压式管件规格品种齐全,可与各种阀门、水嘴、水表、水泵等配用,并能与既有的各种管道系统实行连接。

7. 既可明装又可暗装

卡压式不锈钢管道系统外形美观,可明装提高装饰效果,也可以暗装,满足CECS153-2003《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》的嵌入式安装技术要求。

8. 免更新维护,经济性能优越

50年-70年的使用寿命设计和高可靠性设计,在建筑物使用期内,几乎不需要对管道系统进行更新维护,大量节约了使用成本,将各种损失降低到极限。

9. 适用范围广

适用于冷热水、直饮水、供暖、空调、消防、燃气等民用低压流体输送,也可以用于医药、饮料、食品、化工等行业的低压流体输送。

卡压式管件原理:

密封原理:橡胶O型圈径向收缩抱紧。

抗拔原理:卡压部位变形,中间小两头大。

抗旋转原理:卡压成六角形，不能旋转。

国家标准:

《不锈钢卡压式管件》:GB/T19228.1-2011

《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》:GB/T19228.2-2011

《不锈钢卡压式管件用橡胶O形密封圈》:GB/T19228.3-2012

《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》施工规范 CECS 153-2003

管件材质:(SUS304)(SUS316)(SUS316L)

工作压力: 1.6MPa

工作温度: -20 -130

连接方式: 采用专用液压工具进行卡压式连接

卡压式不锈钢管道的性能特点与原理: