

抽拉式48口LC型光缆终端盒

产品名称	抽拉式48口LC型光缆终端盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

抽拉式48口LC型光缆终端盒宁波普纬达通信设备有限公司生产-----抽拉式48口LC型光缆终端盒普纬达不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、抽拉式48口LC型光缆终端盒 在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤其音频配线系列取得了明显的成就。抽拉式48口LC型光缆终端盒 百尺竿头，需更进一步，普纬达正在不断的前进中，不断的完善中。

光纤终端盒产品特性：

壳体采用静电喷塑，外形美观，使用方便。

内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。

熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，大容量可达96芯，使用带状光缆可达144芯。

具有使光缆金属构件与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。

能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。

可根据用户需求定制特殊规格尺寸。

大气压力 70KPa ~ 106kPa

光纤终端盒工作环境

- 环境温度 -25 ~ +40
- 相对湿度 85% (+30 时)

作为数据中心物理基础设施建的重要组成部分，综合布线系统在数据中心网络中扮演着重要的角色，支撑着整个网络的连接、互通、和运行，也让信息网络工程建设成为大家所关注的对象，然而在数据中心前期规划过程中，布线是如何规划的？

运营商、基础用户应该遵循哪些原则对线缆进行选购？数据中心布线未来是怎样的发展趋势！