

# 供应品质高 PC/ABS 黑色颗粒

产品名称	供应品质高 PC/ABS 黑色颗粒
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	品牌:PC/ABS基础创新 型号:NX07354 BK 产地:基础创新
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

柔宇

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性[工程塑料](#)

。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。ABS塑料

特点：

1、综合性能较好,冲击强度较高,[化学稳定性](#),电性能良好.

科技和三星公司于2018年10月份分别发布了可折叠屏幕的手机。与普通“硬邦邦”的智能手机不通，可折叠手机采用了柔性显示触摸幕

折叠手机来了 聚酰亚胺举足轻重 变硬屏为软屏

有分析报告指出，柔性显示幕目前主要是用聚酰亚胺（Polyimide，简称PI）代替玻璃来做基板，从而使屏幕变得可弯曲，变硬屏为软屏。

聚酰亚胺（PI）是一类分子链中含有环状酰亚胺基团的高分子聚合物。它具有优异的耐高温、耐低温、高强高模、高抗蠕变、高尺寸稳定、低热

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

。

注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

膨胀系数、高电绝缘、低介电常数与低损耗、耐辐射、耐腐蚀等优点。

同时，其具有真空挥发份低、挥发可凝物少等空间材料的特点，可加工成聚酰亚胺薄膜、耐高温工程塑料、复合材料用基体树脂、耐高温粘结剂、纤维和泡沫等多种材料形式。