

水性聚氨酯胶水-汽车内饰塑料粘结胶水Felix2668

产品名称	水性聚氨酯胶水-汽车内饰塑料粘结胶水Felix2668
公司名称	盘锦易立凯泰新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:菲利克斯 应用:汽车内饰粘结 产品:盘锦
公司地址	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村21110200 90140207 (园区内)
联系电话	13261037688

产品详情

易立凯泰为您提供完善的汽车内饰胶水解决方案

水性聚氨酯胶水-汽车内饰塑料粘结胶水Felix2668，Felix（菲利克斯）系列水性粘合剂是盘锦易立凯泰新材料有限公司自主研发、生产的环保水基型胶粘剂，主要解决汽车、房车、动车、高铁、航空等不同交通工具的内外饰、座椅等不同部位的不同基材的粘结问题，产品为水性体系，有效解决汽车内部的VOC超标问题，企业已获得国家发明专利5项，实用新型1项，获得ISO9001质量体系认证，产品营销网络已覆盖东北、华北、华东、华南四区。

产品介绍：

牌号	应用	基材	特点
Felix-601	后备箱盖板（材料粘结）	PU/PP/木板与无纺布面料之间的粘结	固含量高、初粘力强、耐冷热、湿热、环境友好型胶水
Felix-2668	仪表盘	皮革/ABS塑料	
Felix-615	门护板及扶手包覆胶水	ABS/聚氨酯等与PVC皮革等	苯类等有毒有害物质
Felix-635	顶棚（热压、模压复合）	PET、ABS、PVC与PUR泡棉等	
Felix-400H	座椅	模塑海绵/金属骨架	铬等重金属。
Felix-355	房车、特种车改装	PVC、PET、ABS、皮革、木材、纸张、金属等	优良的耐热性、耐性；固含量高、易于施工；
Felix-3001	房车、特种车内饰	皮革、海绵、无纺布	环保、不含溶剂、

使用方法：

- 1、清理基材表面污渍、杂质。
- 2、喷涂/刷涂
- 3、施工温度：15~25 °

具体使用方法：咨询我司技术人员或详见产品手册。

注意事项：

- 1、储存温度：5~35 ，防止冷冻。
- 2、不要与其它不同性质的粘合剂混合使用。
- 3、B组分必须严格防，储运时避免与湿空接触。

安全防护：

本产品对体毒害，但避免吞咽，远离童。施员应带好眼镜、套等防护品。

产品包装：18KG/桶

保质期：6个月