

直销 LONGLITE PBT 5630 加纤30PBT

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 直销 LONGLITE PBT 5630 加纤30PBT |
| 公司名称 | 苏州新塑语塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 台湾长春:PBT PBT:5630 键帽专用:PBT |
| 公司地址 | 苏州昆山市花桥仕泰隆17-6 |
| 联系电话 | 18550065082 18550065082 |

产品详情

直销 LONGLITE PBT 5630 加纤30PBT

PBT 5630 性能参数：

物理性能

额定值

单位制

测试方法

比重

1.58

g/cm

ASTM D792

收缩率

ASTM D955

流动：1.60 mm

0.10 到 0.40

%

横向流动 : 1.60 mm

0.80 到 1.4

吸水率 (24 hr)

0.030

%

ASTM D570硬度

额定值

洛氏硬度 (M 计秤)

90

ASTM D785

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度

83.4

MPa

ASTM D638

伸长率 (断裂)

3.0

ASTM D638

弯曲模量

8340

ASTM D790

弯曲强度

132

ASTM D790冲击性能

额定值

悬壁梁缺口冲击强度 (6.35 mm)

74

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

热变形温度

ASTM D648

0.45 MPa, 未退火

210

° C

1.8 MPa, 未退火

195

熔融温度

225

° C

DSC

线形膨胀系数 - 流动

3.0E-5

cm/cm/ ° C

ASTM D696

电气性能

额定值

表面电阻率

1.0E+12

ohm

ASTM D257

体积电阻率

1.0E+15

ohm · cm

ASTM D257

介电强度 (2.00 mm)

21

kV/mm

ASTM D149

耐电弧性

100

sec

ASTM D495

漏电起痕指数

600

V

ASTM D3638可燃性

额定值

可燃性等级 (1.60 mm)

V-0

UL 94

公司简介：苏州新塑语塑胶原料有限公司成立于2018年3月（分公司），位于江苏苏州昆山开发区，赢信凭借成熟的ERP系统，流畅的物流仓储，完善的货物运输，专业的技术支持，合理运用ERP,OA,CRM等现代管理系统成为国内外进出口、销售及产品技术分析为一体的塑胶原料贸易行，本公司成立以来与杜邦、拜耳、巴斯夫、陶氏、苏威、沙伯基础等国外知名塑胶原料制造商保持着紧密的合作关系，公司拥有者一批高素质专业技术人员组成的技术团队和销售团队，依靠着专业技术，诚信经营和完善的销售服务在日益竞争激烈的塑胶原料供应行业内赢的了广大客户的好评和信赖。隶属华东地区一级代理销售本公司长期供应工程塑胶原料;尼龙PA（品牌有：杜邦、巴斯夫、朗盛、东丽、罗地亚）PC（品牌：沙伯基础、科思创）POM（品牌：宝理、巴斯夫、韩国工程、美国杜邦、泰科纳）PMMA PBT PC/ABS合金料热塑弹性体塑料；TPE TPU TPEE TPV。通用材料：PP PE ABS

我们的地址：苏州昆山市仕泰隆17-6

联系手机：18550065082 期待您的咨询