

航道警示灯浮标太阳能航道灯塔航标价格

产品名称	航道警示灯浮标太阳能航道灯塔航标价格
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	8860.00/台
规格参数	品牌:柏泰 型号:FB1.2 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

航道警示灯浮标太阳能航道灯塔航标价格

航标对支持水运、渔业、海洋开发和*建设等具有重要作用。中*海事局对我*沿海航标实行统一管理与维护。截止至2007年，航标数量为5096座。随着航运的发展，天然标志如山峰、岛屿等渐渐不能满足船舶航行的需要，航标就是在这种情况下逐步发展起来的。航标设置在通航水域及其附近，用以表示航道、锚地、碍航物、浅滩等，或作为定位、转向的标志等等。航标也用以传送信号，如标示水深，预告，指挥狭窄水道交通等。*性航标的位置、*征、灯质、信号等都载入各*出版的航标表和海图。现代航标主要分为海区航标和内河航标两类。

与传统的活节式灯桩相比高焦面杆形灯浮标的总重量要轻一些。参照传统HF2.4-D钢制深水浮标，以6吨作为标体设计的基准点，适应大、中型航标船的施工作业。标体结构选用厚度8毫米的质碳素钢板，采用《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》（/T 985.1-2008）和《钢制焊接常压容器》（NB/T47003.1-2009）要求的焊接工艺，压载材料选用密度为4的腐蚀复合材料。

内河助航标志聚乙烯航标撞击

- 1、航标具有很高的弹性和硬度,被外力撞击后,迅速吸收撞击能量,恢复原形;
- 2、航标重量轻,惯性小,被撞击后可迅速移位,化解了撞击力,避免了破坏;
- 3、航体柔韧性强,拉伸,难撕裂,可大限度的保障航体的安全;
- 4、航体内部采用*殊结构制造,内部填充密度 43kg/m³聚氨酯泡沫,对航体起到强力支撑,避免了漏水;
- 5、灯器支架采用复合材料,其安全性、撞击能力及大幅提高;

- 6、航体所有连接件均采用海水用不锈钢螺栓连接;
- 7、灯器护圈具有强大的撞变形能力,加强了对灯器及太阳能板的保护作用.

注:柏泰公司可提供内河助航标志聚乙烯航标类产品相关检测报告、质量合格证,材质证明等,公司有ISO9001:2008认证,质保一年。