

# 供应厂家直销沧州黑盾解放j6汽车防火帽汽车防火罩

产品名称	供应厂家直销沧州黑盾解放j6汽车防火帽汽车防火罩
公司名称	沧州黑盾五金工具有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:黑盾 产地:泊头 规格:35-160mm
公司地址	河北省沧州市泊头市龙华街
联系电话	15227211144

## 产品详情

产品介绍：

汽车防火罩(又名机动车排气火花熄灭器、汽车排气管防火罩、火花熄灭器、火星熄灭器、防火罩、防火帽、汽车防火罩、汽车阻火器、汽车防火帽、防火帽)是一种安装在机动车、内燃机排气管后，允许排气流通过，且阻止排气管内的火焰和火星喷出的安全防火、阻火装置，是保障国家重点防火单位和一切车辆在易燃易爆区域国家要求强制性配置的安全防火防爆产品。产品适用于发动机功率4千瓦--373千瓦的车辆。

汽车防火帽参数表格：

材质	冷轧钢板	型号	HD-FHZ1001
厚度	1.0mm左右	规格	35-160mm

检测：

国家标准检验：根据中华人民共和国国家标准GB13365-2005机动车排气火花熄灭器的规定要求进行检测，均能达到GB13365-2005检测标准。

高温测试：可以经受350摄氏度高温，经过箱式电阻炉对汽车防火罩的外壳进行耐温检验，外壳在经过20分钟，350摄氏度的高温炙烤之后取出观察变化，外壳无变形裂纹等损坏情况，漆面无脱落软化情况。

开关式防火罩操作规范：

1.用防火罩上的夹紧卡箍将防火罩固定于排气管尾端，连接长度最好大于50mm。

2.进入禁火区域时关闭防火阀芯，过滤网于排气管垂直即可，是尾气经过防火罩阀芯过滤后排出。

3.驶出禁火区域时打开防火阀芯，尾气不用经过阀芯过滤！增加产品使用寿命。

汽车防火罩注意事项：

1.开关式汽车防火罩可安装在消声器尾端。

2.安装时小心不要接触任何热表面以免烫伤。

3.确保汽车排气按照正确指向流通。

4.按照正确安装方式，为汽车防火罩的运行提供支持，避免过多不必要的压力。

5.三个月：使用三个月后，卸下防火罩，用刷子或其他工具清楚内部的沉积物，并检查防火罩连接部位是否用松动迹象。

6.六个月：是用六个月后在汽车发动机正常运行的情况下观察排气口时候有任何火花排出，以后每月定期检查。