

盆式橡胶支座 gpz 滑移球铰支座 拉拔球铰支座衡水厂家

产品名称	盆式橡胶支座 gpz 滑移球铰支座 拉拔球铰支座衡水厂家
公司名称	衡水春弘工程橡胶有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:春弘 型号:LQZ GKQZ GPZ 产地:衡水
公司地址	衡水赵辛经济开发区
联系电话	0318-5106089 18232983269

产品详情

一、盆式橡胶支座出厂时，应由生产厂家将支座调平，并拧紧连接螺栓，以橡胶支座在安装过程中发生转动和倾覆。支座可根据设计需要预设转角及位移，但施工单位应在订货前提出预设转角及位移量的要求，由生产厂家在装配时预先调整好。

二、球形盆式橡胶支座安装前方可开箱，并检查装箱清单，包括配件清单、检验报告复印件、支座产品合格证书及支座安装养护细则。施工单位开箱后，不得任意转动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。

三、盆式橡胶支座安装高度应符合设计要求，要保支座平面的水平及平整。支座支承面四角高差不得大于2mm。

四、GPZ盆式支座在试运营期一年后应进行检查，清除支座附近的杂物及灰尘，并用棉丝仔细擦除不锈钢表面的灰尘

盆式

橡胶支座设计参数

(1) 橡胶支座适用温度范围：

a. 常温型支座：适用于-25；；60

b. 耐寒型支座：适用于-40；；60

(2) 固定支座及纵向活动支座横桥向所承受的水平力不小于支座竖向承载力的10%，抗震型固定支座所承受的水平力不小于支座竖向承载力的20%。

(3) 支座竖向转动角度不小于 $40'$ 。

(4) 活动支座磨擦系数 μ :

聚四氟滑板 (设计正应力 = 24mpa) : μ 0.05

聚四氟滑板加295硅脂润滑 (设计正应力 = 30mpa)

常温型 μ 0.03耐寒型 μ 0.05