

# 液体过滤袋耐酸耐碱过滤袋2#尼龙材质企业直供

产品名称	液体过滤袋耐酸耐碱过滤袋2#尼龙材质企业直供
公司名称	龄石过滤技术（上海）有限公司
价格	12.80/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6395号1_2层A区2023室
联系电话	13918036589

## 产品详情

滤袋规格: 2号袋：直径180mm \* 长度810mm

滤袋材质：尼龙单丝、锦纶单丝（简称NMO）

过滤精度：请选择30、40、60、80、100、150、200、250、300、400、500目

适用范围：化工行业、食品饮料、等其他行业。

滤袋特点：尼龙过滤袋采用高强度的尼龙丝编织车缝制成，滤袋均采用独特的车缝包边技术，在一定程度上严防针眼泄漏，将过滤中比自身网眼大的颗粒物直接截流在材料表面，而直径小于网孔目数的颗粒物进入下游。因此，尼龙单丝过滤袋实现了表面过滤，且光滑的表面也便于清洗，可反复轮回使用！

建议精度：食品饮料行业建议使用80目-300目的尼龙过滤袋，化工行业建议使用

80目-200目的尼龙过滤袋。

????:????????????????

标准尺寸：直径180\*长度430mm

(7×17英寸)

1号袋

滤袋材质：丙纶 (PP)、涤纶(PE)、尼龙(NMO)、不锈钢(SUS)

环口材质：塑料环圈 (PP/PE)、不锈钢环圈 (304/316)

过滤精度：PP/PE材质为1-300um

尼龙/不锈钢材质为10-800

目

标准尺寸：直径180\*长度810mm

(7×32英寸)

2号袋

3号袋

标准尺寸：直径105\*长度230mm

(4×9英寸)

5号袋

标准尺寸：直径150\*长度550mm (6×20英寸)

滤袋材质：丙纶 (PP)、涤纶(PE)、尼龙(NMO)、不锈钢(SUS)

环口材质：塑料环圈 (PP/PE)、不锈钢环圈 (304/316)

过滤精度：PP/PE材质为1-300um 尼龙/不锈钢材质为10-800目

4号袋

标准尺寸：直径105\*长度380mm

(4×15英寸)

????????????????????

????????????????

??S(????????G????????SUS????????)

????13661532185?13918036589

??MZLX13918036589