

保定埃斯顿伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心

产品名称	保定埃斯顿伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

4.5.8 超程信号输出(OT)

种类 信号名称 连接器针号 设定 意义

ON = L 电平

无正转驱动禁止 (POT) 和反转驱

动禁止 (NOT) 信号

输出 OT

出厂时无此信号输出，可通

过设定参数Pn053、Pn054、

Pn055 选择对应的端口输

出

OFF = H 电平

有正转驱动禁止 (POT) 或反转驱

当电机驱动机械碰上超程信号时，输出OFF；上位机可使用此信号，停止指令发送。

相关用户参数

参数号名称及说明单位 设定范围 出厂值

Pn001

使用/不使用禁止正转输入信号 (P-OT)

[0] 使用禁止正转输入信号 (P-OT)

[1] 不使用禁止正转输入信号 (P-OT)

— 0~1 0

Pn002

使用/不使用禁止反转输入信号 (N-OT)

[0] 使用禁止反转输入信号 (N-OT)

[1] 不使用禁止反转输入信号 (N-OT)

当Pn001 = 1时，外部POT信号无效；当Pn002 = 1时，外部NOT信号无效；

当Pn001 和Pn002 均设成1 时，OT 信号输出为ON。