

IP网络音箱价格 IP网络音柱厂家 IP网络防水音柱生产厂家

产品名称	IP网络音箱价格 IP网络音柱厂家 IP网络防水音柱生产厂家
公司名称	深圳市索想伟业科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	IP网络音箱:35X20X20cm IP网络音响:40X30X20CM IP网络广播:50X20X20CM
公司地址	深圳市龙华区龙华街道三联社区新弓村5号联汇大厦4层C24（注册地址）
联系电话	0755-36644491 13417498247

产品详情

IP网络音箱价格 IP网络音柱厂家 IP网络防水音柱生产厂家深圳市索想伟业科技有限公司IP有源音柱报价，IP网络防水音柱，IP网络有源防水音柱，IP网络音柱报价，IP网络有源防水音柱报价，IP网络广播音柱，IP网络音柱，室外IP网络防水音柱生产厂家，IP有源网络音柱生产厂家室外防水网络音柱报价，IP网络音柱报价 IP网络有源音柱生产厂家，IP网络线性有源音柱(室内,30W/40W功率)产品名称: IP网络音柱、IP网络音防水音柱、IP网络有源音柱、壁挂式IP网络有源音箱，关于有源音柱的产品介绍、联系电话、产品报价、产品图片、规格参数、品牌型号等信息，IP网络数字广播,消防公共广播,小区公共广播,校园公共广播,有源音柱,无源音箱,IP网络有源音柱,室外防水有源音柱等全套产品设备。

IP网络音箱价格 IP网络音柱厂家 IP网络防水音柱生产厂家，IP网络防水音柱 IP网络有源防水音柱 IP网络音柱报价下面是 IP网络广播控制中心的详细介绍：

- 1、简易操作触摸屏显示
- 2、强大自动/手动即时操作功能
- 3、软件操作平台: WINDOWS98/2000/XP/2003
- 4、支持多种音乐播放格式，光驱、数字调谐器、USB热插播、硬盘
- 5、超大容量音乐库存储功能，可编程定时播放输出，具有周循环功能
- 6、消防报警自动强切广播，区域自动识别
- 7、可设置多个分控站，实现远程控制及远程寻呼

8、IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的IP网络广播控制软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

9、全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。

IP网络音箱价格 IP网络音柱厂家 IP网络防水音柱生产厂家IP网络防水音柱 IP网络有源防水音柱
IP网络音柱报价详细参数：

屏幕规格：15英寸

液晶屏：采用全新LCD液晶屏

触摸屏：电阻式触摸屏

屏幕比例：4:3

对比度：1000:1

分辨率：1024×768/60HZ

显示色彩：16.7M

触摸感应力度：75g（笔尖或指触）

显示亮度：500cd/m²

工作温度：-10 -60

触摸次数：>3500万次

响应时间：5ms

触摸方式：压力感应

背光寿命：50000h

可视角度：H170/170 V160/160

正常功率：40W

主板：全新工业级Intel 工控主板

CPU：全新赛扬双核1.8GHz

内存：全新2G/DDR3

硬盘：全新500G SATA硬盘

IP网络音箱价格 IP网络音柱厂家 IP网络防水音柱生产厂家IP网络寻呼对讲筒的详细介绍：

- 1、 IP网络防水音柱 IP网络有源防水音柱 IP网络音柱报价高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘，人性化人机操作界面，通过液晶显示屏进行显示操作；
- 2、 可对各点、各区域及所有区域进行广播；
- 3、 能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入IP终端机号即可实现全双工双向对讲；
- 4、 自带27个按键（含数字键、功能键、菜单键、快捷键等），可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作，操作简单快捷；
- 5、 内置2W全频扬声器，声音清晰、洪亮；
- 6、 具有电铃声提示和广播钟声话筒的功能；
- 7、 支持外接耳机、免提通话功能，同时具有接收广播功能；
- 8、 本地配置有高灵敏度拾音麦克风，具有一路本地线路输入，一路音频辅助输出接口，能外接有源音箱或外接功放设备；
- 9、 能将本地线路、话筒等音频信号，实时编码成高音质音频数据流，广播到指定的终端；
- 10、 当接收到多个寻呼终端对讲时，具有自动排队功能；
- 11、 能直接远程对各终端播放MP3音频文件；
- 12、 DC12V直流供电接口。

IP网络音箱的详细介绍：

IP网络防水音柱 IP网络有源防水音柱

IP网络音柱报价一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质；

集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；

IP网络防水音柱 IP网络有源防水音柱

IP网络音柱报价采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；

内置立体声功率放大器，输出阻抗/功率：8 Ω/2x20W，音质达到CD级；

具有1路话筒输入、1路立体声线路输入、1路音频线路输出接口；

具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；

具有1组辅音箱输出接口，能外接辅音箱（定阻）；

具有高音、低音、总音量调节旋钮，实现本地灵活调节功能；

具有本地线路输入、话筒输入调节旋钮，在本地可直接对外接的音源及话筒灵活调整节；

能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；

内置6.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元；

待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准；

有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

音柱扬声器的详细介绍：

IP网络防水音柱 IP网络有源防水音柱 IP网络音柱报价铝合金防水外壳结构，全频带喇叭，声音清晰明亮

可网络接收音频节目内容；

自带功率输出

硬件音频解码

IP网络防水音柱 IP网络有源防水音柱 IP网络音柱报价技术参数

接口：音频输入及控制RJ45网口1个，配置口RS232 1个

断电、断网自动重启恢复时间：小于1秒

网络协议：ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP，支持组播接收音频数据，支持跨网段跨路由配置

网络延时：文件播放/实时采播<150ms

音频位率：8Kbps-320Kbps自适应

频率响应：20Hz-20KHz

信噪比： 90dB

输出功率：60W

IP网络广播音柱，IP网络音柱，室外IP网络音柱生产厂家是公共广播行业的创始者，是全球知名的公共广播行业领导者！品牌IP网络音柱特点：

- 1.一体化壁挂式设计,做工精湛,整合网络音频解码,功放及室外防水音柱;
- 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；
- 3.内置功率放大器，可选20W/30W/40W50W扬声器，高档铝质外壳；
- 4.远程数字音量调节；
- 5.有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

IP网络音防水音柱参数：

IP网络音箱音柱,IP网络广播音箱音柱单向终端，数字解码终端与防水音柱一体功能，覆盖范围广，全天候使用，布线简单。

数字解码终端与音柱一体功能，铝合金防水防锈外壳结构；

采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；

音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps自适应）；

硬件音频解码；

当无信号时；功放自动关机；

通过软件操作可对所有终端监听播出内容。

网络接口：标准RJ45；

电源：AC220V/50Hz；

待机功率：1W；

IP网络音箱价格 IP网络音柱厂家

IP网络防水音柱生产厂家IP网络广播音柱，IP网络音柱，室外IP网络防水音柱产品用途：

- 1、专业室外一体化壁挂式网络音频解码音柱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和扬声器；
- 2、可作室内、外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可做为一个独立的分区，适合公园、大型校园等处。

IP网络广播音柱，IP网络音柱，室外IP网络防水音柱产品概述：

- 1、一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛；
- 2、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；
- 3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；
- 4、内置功率放大器，输出功率：30/60/90W，音质达到CD级；
- 5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；
- 6、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；
- 7、内置6.5寸低音+高音喇叭单元；
- 8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

IP网络广播音柱，IP网络音柱，室外IP网络防水音柱产品参数：说明：
80W室外IP网络铝音柱,铝壳铝网铝盖；喇叭单元组成：2*6.5寸喇叭单元 高音；音箱额定功率：
85W；音箱灵敏度：95dB；功放输出功率：90W；音箱频响范围：
90~17KHZ；功放输出频率响应范围：20Hz—20KHz；网络接口：RJ45×1；传输速率：
10M/100Mbps；支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）；音频模式：
16位立体声CD音质；音频格式：MP3/MP2；采样率：8K~48KHz；谐波失真：0.3%；信噪比：
90dB；网络声音延迟：广播延迟Broadcast 100ms；工作环境：工作温度:-20 ~ 60；工作湿度:
10%~90%；电源电压：AC220V 50HZ；功耗：100W。

IP网络广播音柱，IP网络音柱，室外IP网络防水音柱产品参数：

IP网络广播音柱，IP网络音柱，室外IP网络防水音柱产品适用于：学校，工厂，酒店，景区，小区，办公楼，商场，车站，高速公路等公共场所我们也没有处理出来的完美图片，只有质量稳定价格实惠的产品；

IP网络音箱价格 IP网络音柱厂家 IP网络防水音柱生产厂家好的服务不在售前的花言巧语，却是发自内心的真诚和热情的服务，我们用实体工厂为产品服务保驾护航，让您无后顾之忧。